



BĒNIŅU
KĀPNES
VI 2018

ĒRTI SALIEKAMAS...



SALOKĀMĀS BĒNIŅU KĀPNES






BĒNINU KĀPNES

Izmantojot salokāmas bēniņu kāpnes, var viegli, ērti un droši nokļūt bēniņu telpās. Atšķirībā no stacionārajām kāpnēm, bēniņu kāpnes aiznem maz vietas un finansiālais ieguldījums to iegādei ir salīdzinoši neliels. Kāpnes atbilst augstām tehniskajām un drošības prasībām.

VIETAS EKONOMIJA

FAKRO bēniņu kāpnes ir ļoti kompaktas un izmantošanas laikā aizņem nelielu platību. Pēc lietošanas kāpnes saloka uz lūkas vāka, kuru aizverot, tās paslēpjas bēniņu telpā. Tā tiek panākta vietas ekonomija dzīvojamajā telpā.



VIEGLA MONTĀŽA

Kāpņu montāža un to garuma pielāgošana telpas augstumam ir vienkāršs un ērts process, kuru ieteicams veikt divatā. Kāpnes ir pilnībā nokomplektētas, un pirms uzstādīšanas nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi.

ĒRTA APKALPOŠANA

Lūkas vāka atvēršanai un aizvēršanai izmanto apkalpes stieni, kurš ietilpst kāpņu komplektā. Speciāls mehānisms samazina spēku, kurš jāpieliek lūkas vāka atvēršanai. Atsevišķiem modeļiem šāds mehānisms atvieglo arī kāpņu lietošanu.

PAPILDUS APRIKOJUMS

Lai paātrinātu bēniņu kāpņu uzstādīšanu un uzlabotu to lietošanas komfortu, papildus iespējams izmantot dažādus bēniņu kāpņu piederumus.

GARANTIJA

FAKRO bēniņu kāpņu **garantija ir 3 gadi**.

BĒNIŅU KĀPNES

BĒNIŅU KĀPNU VEIDI UN TO IEDALĪJUMS

FAKRO firmas sortimentā ir dažādi bēniņu kāpnu veidi. Tādēļ pircējam ir iespējams izvēlēties sev piemērotāko modeli atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm.

Visām FAKRO bēniņu kāpnēm ir augsti siltumizolācijas parametri un tās atbilst normai EN 14975:2007.

Vienkāršākās un ekonomiskākās FAKRO bēniņu kāpnes ir **LWS Smart**. Labāk nokomplektēts kāpnu modelis ir **LWK**

Komfort. Šo kāpnu lūkas vāks ir balti krāsots un komplektā ietilpst rokturis un kāpnu pēdas. Lai līdz minimumam samazinātu kāpnu uzstādīšanai nepieciešamo laiku, piemērotākās no kāpnēm ar koka pakāpieniem ir bēniņu kāpnes **LWZ Plus**.



SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIENIEM										SABĪDĀMAS	
		SILTUMIZOLEJOŠAS			AR PAAUGSTINĀTU SILTUMIZOLĀCIJU			UGUNSDROŠAS		BĒNIŅU KĀPNES	
LWS SMART	LWK KOMFORT	LWZ PLUS	LWL	LTK ENERGY	LWT	LWT PASSIVE HOUSE	LWF 45	LDK			
Siltumizolācijas slāņa biezums (cm)	3	3	3	3	6	7,4	7,4	7,4	3		
Siltuma caurlaidības koeficients U (W/m ² K)	1,1	1,1	1,1	1,1	0,68	0,51	0,51	0,60 ¹	1,1		
Ugunsdrošības klase atbilstoši EN13501-2	—	—	—	—	—	—	—	El ₁ 45 / El ₂ 45	—		
Lūkas kārbas augstums (cm)	14	14	14	14	18	22	22	22	14		
Ātrās montāžas sistēma	—	—	+	—	—	—	—	—	—		
Pakāpieni	koka	koka	koka	koka	koka	koka	koka	koka	koka		
Pakāpiena platums (cm)	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Telpas augstums (cm)	maksimālais (standarta)	280	305	280	305	280	305	280	305	280	305
	minimālais ²	232/250 ³	246	232/250 ³	246	232	246	260	260	234	255
	pagarinot kāpnes ar pakāpienu LSS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maksimālais svars	160 kg		160 kg		160 kg		160 kg		160 kg		160 kg
	10.lpp	12.lpp	14.lpp	16.lpp	18.lpp	20.lpp	22.lpp	24.lpp	26.lpp		

¹ Ražotāja aprēķini

² UZMANĪBU! Telpām, kuru augstums ir mazāks par maksimālo, kāpnu garumu nepieciešams pielāgot saskaņā ar montāžas instrukciju

³ Kāpnēm ar 4 posmiem

⁴ Pakāpieni LSS atbilstoši kāpnu veidam un platumam

Ērtāk lietot ir bēniņu kāpnes **LWL**, kurām ir papildus rokturis un mehānisms, kurš atvieglo kāpņu saločīšanu. Klientiem, kuri rūpējas par siltuma ekonomiju, piedāvājam bēniņu kāpnes **LTK Energy** ar paaugstinātu siltuma izolāciju. Energoefektīvai būvniecībai piemērotākas ir bēniņu kāpnes **LWT** ar trīskāršu blīvgumiju sistēmu, kura garantē nevainojamu lūkas vāka noblīvēšanu. Ja telpā ir par maz vietas, lai varētu izmantot salokāmas kāpnes, tad var ieteikt sabīdāmās kāpnes **LDK**, kuru izmantošanai pietiek ar nelielu grīdas laukumu. Ja ēkas ekspluatācijas apstākļi nosaka to, ka bēniņu kāpnēm jāatbilst ugunsdrošības prasībām un jākalpo kā šķērslim uguns izplatīšanās celā, tad varam piedāvāt ugunsdrošas, salokāmas kāpnes **LWF** ar koka pakāpieniem, salokāmas kāpnes **LML** un **LMF** ar metāla pakāpieniem un sabīdāmas metāla kāpnes **LSF**. Ja ir paredzama bieža kāpņu izmantošana, piemērotākais modelis būs LMS ar metāla kāpnēm un paaugstinātu slodzes izturību vai **LMK**, kuram papildus ir balts lūkas vāks un rokturis. Lai samazinātu kāpņu uzstādišanai nepieciešamo laiku un paaugstinātu lietošanas komfortu, vispiemērotākās būs **LML** kāpnes. Kāpnes **LST** un **LSZ** ar sabīdāmiem metāla pakāpieniem un īpaši maziem lūkas izmēriem ir piemērotas telpām, kurās ir maz vietas un nav iespējams izmantot salokāmās kāpnes. Pievienojot kāpnēm papildus pakāpienus LSS, tās iespējams izmantot telpās ar lielāku augstumu.

SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES AR METĀLA PAKĀPIENIEM										SABĪDĀMĀS BĒNIŅU KĀPNES AR METĀLA PAKĀPIENIEM							
LMS		LMK		LML		LMP		LMF 45		LMF		LST		LSZ		LSF	
3		3		3		3		7,4		8		3		3		3	
1,1		1,1		1,1		1,1		0,6 ¹		0,79 ¹		1,1		1,1		1,8 ¹	
—		—		—		—		El ₂ 45		El ₂ 120		—		—		El ₂ 60	
14		14		31,5		18		22		16		18		14		14	
—		—		+		—		—		+		+		+		+	
metāla		metāla		metāla		metāla		metāla		metāla		metāla		metāla		metāla	
8		8		13		8		8		13		8		8		8	
280	305	280	305	280	305	366	280	305	358	280	305	280		280		280	300
220	245	220	245	233	256	300	233	234	300	233	256	230		230		230	240
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290-330		290-330		310-320	
200 kg		200 kg		200 kg		200 kg		200 kg		200 kg		200 kg		200 kg		200 kg	
32.lpp		34.lpp		36.lpp		38.lpp		40.lpp		42.lpp		46.lpp		48.lpp		50.lpp	

SIENAS LŪKAS

SIENAS LŪKU VEIDI UN TO IEDALĪJUMS

Blakus plašajam bēniņu kāpņu sortimentam FAKRO piedāvā arī sienas lūkas.

Izbūvējot mansarda telpas, it īpaši mājās ar divslīpu jumtu, bieži vien zem jumta plaknēm izveidojas nelielas, grūti izmantojamas telpas. Šādas nišas, iebūvējot starpsienu, vislietderīgāk izmantot kā noliktavas vai palīgtelpas. Lai piekļūtu šīm telpām, lielisks risinājums ir sienas lūkas. Mūsu piedāvājumā ir trīs sienas lūku veidi. Lūkas **DWK** siltumizolējošās durtījas ir 3,6 cm biezas. Lai ievērojami samazinātu siltuma zudumus, piemērotāka ir sienas lūka **DWT** ar paaugstinātu energoefektivitāti. Ugunsdrošā sienas lūka **DWF** nodrošina augsta līmeņa ugunsdrošību (EI,45 ugunsdrošības klasifikācija atbilstoši normai EN 13501-2), kā arī labu siltumizolāciju.

SILTUMIZOLEĀŠAS	AR PAAUGSTINĀTU SILTUMIZOLĀCIJU	UGUNSDROŠAS
DWK	DWT	DWF
52.lpp	54.lpp	56.lpp

* ražotāja iekšējie aprēķini durvju vērtnei

** ražotāja iekšējie aprēķini

STACIONĀRĀS KĀPNES

STACIONĀRO KĀPŅU VEIDI UN TO IEDALĪJUMS

FAKRO sortimentā ir arī plašs stacionāro kāppnu klāsts, kurš atbilst dažādām klientu prasībām. Pieslienamās kāpnes **MSP** ir ideāls risinājums, ja telpā ir mezonīna stāvs, kā arī tad ja ir ierobežota platība, jo kāpnes pēc lietošanas var salocīt un nolikt. Pateicoties kāpņu **MSA**, kuras sauc arī par romiešu kāpnēm, pakāpienu speciālajai formai, tās aizņem ļoti maz vietas, tajā pašā laikā nodrošina optimālu lietošanas komfortu. Kāpnes **MSP** un **MSA** var sekmīgi izmantot gadījumos, ja griestu atvērums ir salīdzinoši neliels. Ja stacionārās kāpnes nepieciešams uzstādīt plašākās telpās, tad piemērotākas būs kāpnes **MSU** vai **MSS**. Nepieciešamības gadījumā kāpnes **MSS** var izmantot kopā ar kāpņu stūri **MSW-L** (kreiso) vai **MSW-R** (labo).

MSP	MSP-W, MSP-C	MSU	MSA	MSS
60.lpp	62.lpp	64.lpp	66.lpp	68.lpp



SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES
AR KOKA PAKĀPIENIEM

SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES



► LŪKAS KĀRBA

Lūkas kārbu izgatavo no **priedes koka** un tajā pa perimetru ir iefrēzēta **blīvgumija**, kura nodrošina blīvu savienojumu starp lūkas vāku un kārbu. Kāpņu lūkas un giestu savienojuma vietas nosegšanai izmanto apdares līstes. Dažu kāpņu modeļu lūkas kārba ir integrēta metāla rāmī ar apdares līstēm un montāžas kronšteiniem, kuri nodrošina vienkāršu un ātru kāpņu montāžu.

► LŪKAS VĀKA ATVERŠANAS MEHĀNISMS

Lūkas atvēršanas mehānisms ievērojami atvieglo kāpņu lietošanu. Pēc atbloķēšanas lūkas vāks atveras lēnām, bez straujiem rāvieniem, neradot apdraudējumu kāpņu lietotājam. Atvērtas lūkas vāks ir pasargāts no nejaušas aizvēršanās kāpņu salocišanas laikā.

► FURNITŪRA

Patentēts bēniņu kāpņu **enģu mehānisms** nodrošina lūkas kārbas stabilitāti un ir mazāk iespēju, ka montāžas laikā var izmainīties kārbas diagonālie attālumi. Tādēļ ekspluatācijas laikā lūkas kārba nevar deformēties un kāpņu izmantošana ir ērta un droša. Kāpņu posmus savieno enģes, kuras nodrošina to ērta salocišanu un stabilitāti ekspluatācijas laikā.

► LŪKAS VĀKS

Sendviča veida lūkas vāks var būt vai nu siltumizolējošs vai ugunsdrošs. Vākā iestrādātā siltumizolācija pasargā telpas no siltuma zudumiem un ugunsdrošo kāpņu gadījumā arī no ievērojama temperatūras pieauguma ugunsgrēka laikā. Vāka redzamā daļa ir gluda, bez montāžas elementiem, un neuzkrītoši iekļaujas telpas giestos.

► PAKĀPIENI

Pakāpienos ir iefrēzētas **rievas**, kuras pasargā no kāju slīdēšanas kāpņu lietošanas laikā.

► KĀPNU PĒDAS

No plastikāta izgatavotās kāpņu pēdas pasargā grīdas segumu no mehāniškiem bojājumiem un palielina kāpņu stabilitāti (**kāpņu pēdas ietilpst tikai 3-dalīgo kāpņu komplektācijā**).

► KĀPNES

No kvalitatīva priedes koka izgatavotās bēniņu kāpnes var būt trīsdaļīgas vai četrdaļīgas. Kāpņu atvirzījums no lūkas vāka ļauj ērti novietot pēdu uz pakāpiena. Izmantotie materiāli un kāpņu konstrukcija nodrošina to izturību.

KOKA BĒNIŅU
KĀPNES



SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIENIEM

LWS
SMART

NORMA
**EN
14975**

U=1,1
W/m²K

LWS Smart ir jaunās FAKRO bēniņu kāpņu paaudzes bāzes modelis. Novatoriski risinājumi un jauna kāpņu konstrukcija nodrošina kāpņu lietošanas komfortu, kā arī ātrāku un ērtāku kāpņu uzstādīšanu. Kāpņu lūkas siltumizolejošais vāks apšūts ar preskartonu un to var nokrāsot vēlamajā tonī, aplimēt vai citādi pielāgot telpas interjeram.



Lūkas vāka atvēršanas mehānisms izveidots tā, ka, atverot lūkas vāku, kāpnes attālinās no tā un kāpņu lietošana kļūst ērtāka.



CLICK

Nelielais svars un inovatīvais vāka stiprināšanas veids - tā saucamais „klik” princips - ļauj kāpnes uzstādīt arī vienai personai.



smilškrāsas
lūkas vāks



blīvgumija



pakāpieni ar rievām,
kuras sargā kājas no slī-
dešanas, nav izvirzīti virs
kāpņu sānu elementiem



vienkārša
uzstādīšana




iespējams izmantot bē-
niņu kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)

Tehniskie dati:

maksimālais svars 160 kg
siltuma caurlaidības koeficients U lūkas vākam = 1.1 W/m²K
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkas vāka biezums 3.6 cm



KĀPNU LWS ZĪMĒJUMS



KĀPNU LWS IZMĒRI

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	AxB	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H							280									305
Lūkas kārbas ārejēje izmēri (cm)		53x109,4	58x92,4	58x98,4	58x109,4	58x118,4	58x128,4	68x92,4	68x98,4	68x109,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		49x105	54x88	54x94	54x105	54x114	54x124	64x88	64x94	64x105	64x114	64x124	64x134	54x124	54x134	64x124	64x134
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K	27	35		27			35								27	
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R	153	128		153	156		128		153		156					175
Darba attālums (cm)	C	113	114		113	120		114		113		120					135
Pārkare pēc atvēršanas (cm)	P																4
Lūkas kārbas augstums (cm)																	14
Kāpnu posmu skaits		3	4		3			4									3

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	30		34
Pakāpiena platums (cm)				8
Attālums starp pakāpieniem (cm)				25
Pakāpiena biezums (cm)				2

BĒNIŅU KĀPNU LWS MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENA

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H						280									305

Trīsdalīgo kāpnu LWS cenas

Preces kods	864421			864404	864401	864402		864414	864411	864412	864413	864451	864452	864453	864454
Cenas EUR ar PVN	141,00			141,00	141,00	145,00		143,00	143,00	145,00	157,00	167,00	169,00	169,00	177,00
Cenas EUR bez PVN	116,53			116,53	116,53	119,83		118,18	118,18	119,83	129,75	138,02	139,67	139,67	146,28

Četrdaļīgo kāpnu LWS cenas

Preces kods	864407	864406			864417	864416										
Cenas EUR ar PVN	158,00	159,00			159,00	165,00										
Cenas EUR bez PVN	130,58	131,40			131,40	136,36										

■ pastāvīgā piedāvājumā

■ pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

KOKA BĒNIŅU
KĀPNES



SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIENIEM

LWK
KOMFORT

NORMA
EN
14975

U=1,1
W/m²K

Bēniņu kāpnu **LWK Komfort** ražošanā izmantotie novatoriskie risinājumi un jaunā kāpnu konstrukcija nodrošina augstu kāpnu lietošanas komfortu, kā arī ātraku un ērtāku kāpnu uzstādīšanu. Siltumizolējošais lūkas vāks apsūts ar baltu preskartonu un komplektā ietilpst rokturis un kāpņu pēdas.



rokturis



kāpņu pēdas
(tikai 3-dalīgām
kāpnem)



pakāpieni ar rievām, kuras
sargā kājas no slīdēšanas,
nav izvīzīti virs kāpņu sānu
elementiem



vienkārša
uzstādīšana



iespējams izmantot bē-
niņu kāpnu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)




blīvgumija

Tehniskie dati:
maksimālais svars 160 kg
siltuma caurlaidības koeficients U_{lūkas vākam}**= 1.1 W/m²K**
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkas vāka biezums 3.6 cm

pilnībā nokomplektētas, pirms uzstādīšanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LWK ZĪMĒJUMS



KĀPNU LWK IZMĒRI

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	AxB	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H	280												305			
Lūkas kārbas ārejje izmēri (cm)		53x109,4	58x92,4	58x98,4	58x109,4	58x118,4	58x128,4	68x92,4	68x98,4	68x109,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		49x105	54x88	54x94	54x105	54x114	54x124	64x88	64x94	64x105	64x114	64x124	64x134	54x124	54x134	64x124	64x134
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K	27	35		27			35						27			
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R	153	128		153			128		153			156			175	
Darba attālums (cm)	C	113	114		113			120		114		113		120			135
Pārkare pēc atvēršanas (cm)	P												4				
Lūkas kārbas augstums (cm)													14				
Kāpnu posmu skaits		3	4		3			4						3			
PAKĀPIENU IZMĒRI																	
Pakāpiena garums (cm)	E	30											34				
Pakāpiena platums (cm)													8				
Attālums starp pakāpieniem (cm)													25				
Pakāpiena biezums (cm)													2				

BĒNIŅU KĀPNU KOMFORT LWK MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140	
Telpas augstums (cm)	H	280												305			
Trīsdalīgo kāpnu LWK cenas																	
Preces kods	864521				864504	864501	864502			864514	864511	864512	864513	864551	864552	864553	864554
Cenas EUR ar PVN	165,00				167,00	165,00	171,00			167,00	169,00	181,00	199,00	199,00	201,00	201,00	217,00
Cenas EUR bez PVN	136,36				138,02	136,36	141,32			138,02	139,67	149,59	164,46	164,46	166,12	166,12	179,34
Četrdaļīgo kāpnu LWK cenas																	
Preces kods	864507	864506					864517	864516									
Cenas EUR ar PVN	185,00	187,00					187,00	193,00									
Cenas EUR bez PVN	152,89	154,55					154,55	159,50									

pastāvīgā piedāvājumā

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Informācija par bēniņu kāpnu nestandarda izmēriem ir 28. lpp.

KOKA BĒNIŅU
KĀPNES



SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIENIEM

LWZ
PLUS



Metāla rāmī nostiprinātie montāžas
kronšteini nodrošina vienkāršu un ātru
kāpņu uzstādīšanu.

NORMA
EN
14975

U=1,1
W/m²K

► Bēniņu kāpnēm **LWZ** piemīt jaunās paaudzes
kāpņu priekšrocības. Kāpņu lūkas kārba izgatavota
no koka un integrēta metāla rāmī ar apdares līstēm,
kuras nosedz griestu un kāpņu lūkas savienojuma
vietu. Metāla rāmī nostiprinātie montāžas kronšteini
nodrošina vienkāršu un ātru kāpņu uzstādīšanu.

Lūkas koka kārba ir integrēta
metāla rāmī ar apdares līstēm, kuras
estētiski nosedz kāpņu lūkas un
griestu savienojuma vietu.



Lūkas vāka atvēršanas mehānisms
izveidots tā, ka, atverot lūkas vāku,
kāpnes attālinās no tā un kāpņu
lietošana kļūst ērtāka.



kāpņu pēdas



rokturis



balts lūkas vāks



pakāpieni ar rievām,
kuras sargā kājas no slī-
dēšanas, nav izvirzīti virs
kāpņu sānu elementiem



apdares līstes



montāžas kronšteini ērtai
kāpņu uzstādīšanai



blīvgumija



iespējams izmantot bē-
niņu kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)

Tehniskie dati:

maksimālais svars 160 kg

siltuma caurlaidības koeficients U lūkas vākam, = 1.1 W/m²K


siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm

lūkas vāka biezums 3.6 cm

—
pilnībā nokomplektētas, pirms uzstādīšanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LWZ ZĪMĒJUMS



KĀPNU LWZ IZMĒRI

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H	280			305			
Lūkas kārbas ārejie izmēri (cm)		58,8x118,8	68,8x118,8	68,8x128,8	68,8x138,8	58,8x128,8	68,8x128,8	68,8x138,8
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Aizvērtu kāpņu augstums (cm)	K	27						
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R	156			175			
Darba attālums (cm)	C	120			135			
Pārkare pēc atvēršanas (cm)	P	4						
Lūkas kārbas augstums (cm)		14						

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	34
Pakāpiena platums (cm)		8
Attālums starp pakāpieniem (cm)		25
Pakāpiena biezums (cm)		2

BĒNIŅU KĀPNU LWZ MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H	280			305		
Preces kods	865701	865711	865712	865713	865751	865753	865754
Cenas EUR ar PVN	241,00	251,00	273,00	285,00	305,00	317,00	327,00
Cenas EUR bez PVN	199,17	207,44	225,62	235,54	252,07	261,98	270,25

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādīto izmēros.

KOKA BĒNIŅU
KĀPNES

SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES

LWL
LUX

NORMA
**EN
14975**

U=1,1
W/m²K

→ Kāpnēm **LWL Lux**, lai palielinātu lietošanas ērtumu un drošību, ir divi rokturi, viens pie kāpņu augšejā posma, otrs pie vidējā posma. Augšējo un vidējo kāpņu posmu savieno amortizators, kurš atvieglo kāpņu atvēšanu un aizvēšanu. Pēc atbloķēšanas lūkas vāks atveras lēnām, bez straujiem rāvieniem. Aizverot lūkas vāku pēc kāpņu izmantošanas, tas nosīkējas pats, tādēļ nav nepieciešamības izmantot slēdzenu.



Papildu rokturis palielinā kāpņu lietošanas ērtumu un drošību.



kāpņu
pēdās



balts lūkas vāks



pakāpieni ar rievām,
kuras sargā kājas no
slīdešanas, ir izvirzīti virs
kāpņu sānu elementiem



blīvgumija



amortizators atvieglo
kāpņu atvēšanu un
aizvēšanu



rokturis



iespējams izmantot bē-
niņu kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)

Tehniskie dati:

maksimālais svars 160 kg
siltuma caurlaidības koeficients U $\text{lūkas vākam} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkas vāka biezums 3.6 cm

16 | www.fakro.lv
pilnībā nokomplektētas, pirms uzstādišanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LWL LUX ZĪMĒJUMS



KĀPNU LWL LUX IZMĒRI

Atvēruma izmēri grieostos (cm)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H		280				305	
Lūkas kārbas ārejje izmēri (cm)		58x118	68x118	68x128	68x138	58x128	68x128	68x138
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K				34			
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R		164				179	
Darba attālums (cm)	C		122				130	
Lūkas kārbas augstums (cm)					14			

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	30	34	30	34
Pakāpiena platumis (cm)			8		
Attālums starp pakāpieniem (cm)				25	
Pakāpiena biezums (cm)					2


BĒNIŅU KĀPNU LWL LUX MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri grieostos (cm)		60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H	280				305		
Preces kods	862001	862011	862012	862013	862051	862053	862054	
Cenas EUR ar PVN	231,00	235,00	253,00	279,00	279,00	281,00	303,00	
Cenas EUR bez PVN	190,91	194,21	209,09	230,58	230,58	232,23	250,41	

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādīto izmēroš.

KĀPNU LTK ENERGY ZĪMĒJUMS



KĀPNU LTK ENERGY IZMĒRI

Atvēruma izmēri griestos (cm)	A x B	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H	280								305	
Lūkas kārbas ārejie izmēri (cm)		53x98,4								68x98,4	
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		49x94								64x94	
Aizvērtu kāpņu augstums (cm)	K	42								35	
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R	136								164	
Darba attālums (cm)	C	123								129	
Pārkare pēc atvēršanas (cm)	P									3	
Lūkas kārbas augstums (cm)										18	
Kāpņu posmu skaits		4								3	

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	34									
Pakāpiena platums (cm)		8									
Attālums starp pakāpieniem (cm)		25									
Pakāpiena biezums (cm)		2									

BĒNIŅU KĀPNU LTK ENERGY MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri griestos (cm)		55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H	280								305	
Preces kods		864720	864706	864716	864701	864711	864712	864713	864751	864753	864754
Trīsdaļīgo kāpņu LTK cenas EUR ar PVN					249,00	259,00	265,00	275,00	293,00	300,00	315,00
Trīsdaļīgo kāpņu LTK cenas bez PVN					205,79	214,05	219,01	227,27	242,15	247,93	260,33
Četrdaļīgo kāpņu LTK cenas EUR ar PVN		275,00	275,00	285,00							
Četrdaļīgo kāpņu LTK cenas bez PVN		227,27	227,27	235,54							

pastāvīgā piedāvājumā

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

KOKA BĒNIŅU
KĀPNES



SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIENIEM

LWT

4
KLASĒ
EN12207

NORMA
EN
14975

U=0,51
W/m²K

Superizolējošās bēniņu kāpnes LWT ir ieteicamas energoefektivai būvniecībai, kur galvenais uzsvars tiek likts uz siltuma zudumu samazināšanu. Kāpnes ir ideāli piemērotas uzstādīšanai vietās, kur ir liela temperatūras starpība starp dzīvojamajām telpām un aukstajiem bēniņiem.



kāpņu pēdas



balts lūkas vāks



trīs blīvgumijas



rokturis



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slīdešanas, nav izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem



vienkārša uzstādīšana



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus (skatīt 72-75.lpp)


Tehniskie dati:

maksimālais svars 160 kg
siltuma caurlaidības koeficients $U_{\text{kāpnēm}} = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$
siltumizolācijas slāņa biezums 7,4 cm
lūkas vāka biezums 8 cm

pilnībā nokomplektētas, pirms uzstādīšanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LWT ZĪMĒJUMI



KĀPNU LWT IZMĒRI

Atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H				280					305	
Lūkas kābas ārējie izmēri (cm)		53x98,4	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Lūkas kābas iekšējie izmēri (cm)					54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K	43,5				36				33	
Maks. atvēšanas attālums (cm)	R	136				160				175	
Darba attālums (cm)	C	123				127				135	
Pārkare pēc atvēšanas (cm)	P	4					6,5				
Lūkas kābas augstums (cm)							22				

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	30				34			
Pakāpiena platumis (cm)							8		
Attālums starp pakāpieniem (cm)							25		
Pakāpiena biezums (cm)							2		

BĒNIŅU KĀPNU LWT MAZUMTIRDZNIEČIBAS CENAS

Atvēruma izmēri griestos (cm)		55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H				280					305	
Preces kods					863101	863111	863112	863113	863151	863153	863154
Cenas EUR ar PVN		Kāpnes būs pieejamas 2018. gada otrajā pusgadā			320,00	330,00	340,00	350,00	370,00	380,00	390,00
Cenas EUR bez PVN					264,46	272,73	280,99	289,26	305,79	314,05	322,31

■ pastāvīgā piedāvājumā

■ pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

KOKA BĒNIŅU
KĀPNES



SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIENIEM

LWT
PASSIVE
HOUSE

4
KLASE
EN12207

NORMA
EN
14975

U=0,51
W/m²K



Izolācijas komplekts
nodrošina pareizu bēniņu
kāpnu kārbas izolāciju.

Bēniņu kāpnes LWT Passive House ir pasīvajai celtniecībai piemērots komplekss risinājums, kurā ietilpst bēniņu kāpnes ar paaugstinātu energoefektivitāti un izolācijas komplekts, kuru izmanto lūkas kārbas iestrādāšanai starpstāvu pārsegumā. Izolācijas komplekts nodrošina pareizu kārbas izolāciju un novērš aukstuma tiltīju veidošanās iespēju. Kāpnēm ir piešķirts Passive House sertifikāts.



kāpnu
pēdas



izolācijas komplekts
PASSIVE HOUSE



balts lūkas vāks



pakāpieni ar rievām, kuras
sargā kājas no slīdešanas,
nav izvirzīti virs kāpnu sānu
elementiem



trīs blīvgumijas



vienkārša uzstādīšana



rokturis



iespējams izmantot bēniņu kāpnu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)




Tehniskie dati:

maksimālais svars 160 kg
siltuma caurlaidības koeficents $U_{\text{kāpnēm}} = 0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$
siltumizolācijas slāņa biezums 7,4 cm
lūkas vāka biezums 8 cm

pileņībā nokomplektētas, pirms uzstādīšanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LWT ZĪMĒJUMS



KĀPNU LWT PASSIVE HOUSE IZMĒRI

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	AxB	62x122	72x122	72x132	72x142	62x132	72x132	72x142
Telpas augstums (cm)	H	280				305		
Lūkas kārbas ārejējie izmēri (cm)		58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Aizvērtu kāpņu augstums (cm)	K	33				175		
Maks. atvēšanas attālums (cm)	R	160				135		
Darba attālums (cm)	C	127				6,5		
Parkare pēc atvēšanas (cm)	P					22		
Lūkas kārbas augstums (cm)								

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	34		
Pakāpiena platums (cm)		8		
Attālums starp pakāpieniem (cm)		25		
Pakāpiena biezums (cm)		2		

BĒNIŅU KĀPNU LWT PASSIVE HOUSE MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	62x122	72x122	72x132	72x142	62x132	72x132	72x142
Telpas augstums (cm)	280				305		
Preces kods	8665AE	8665AF	8665AG	8665AH	8665AJ	8665AK	8665AL
Cenas EUR ar PVN	539,00	547,00	557,00	565,00	587,00	597,00	605,00
Cenas EUR bez PVN	445,45	452,07	460,33	466,94	485,12	493,39	500,00

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

KOKA BĒNIŅU
KĀPNES



SALOKĀMAS BĒNIŅU KĀPNES AR KOKA PAKĀPIENIEM



Trīskārša blīvgumiju
sistēma garantē perfektu
noblīvēšanu



Neliels attālums no
pēdējā pakāpiena līdz
bēniņu grīdai



Lūkas vāka mehānisms izveidots tā, ka
atverot lūkas vāku, kāpnes attālinās no
tā un kāpņu lietošana kļūst ērtāka.



No abām pusēm balto kāpņu lūkas vāku pa
perimetru apņem speciāls blīvējums, kurš
augstas temperatūras ietekmē izplešas un
neļauj izplatīties liesmām un ieplūst dūmiem
telpā, kurā nav ugungrēks.

* ražotāja iekšējie aprēķini



kāpņu
pēdas



rokturis



ugunsdrošs
lūkas vāks



pakāpieni ar rievām, kuras sargā
kājas no slīdešanas, nav izvirzīti virs
kāpņu sānu elementiem



trīs
blīvgumijas




iespējams izmantot bē-
niņu kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)

Tehniskie dati:
maksimālais svars 160 kg
siltuma caurlaidības koeficients $U_{\text{kāpņem}} = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
ugunsdrošības klase $\text{EI}_1 / \text{EI}_2 = 45 \text{ minūtes}$
siltumizolācijas slāņa biezums 7.4 cm
lūkas vāka biezums 8 cm

piļnībā nokomplektētas, pirms uzstādišanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LWF 45 ZĪMĒJUMS



KĀPNU LWF 45 IZMĒRI

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Telpas augstums (cm)	H	280									305	
Lūkas kārbas ārejē izmēri (cm)		53x98	58x98	68x98	58x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)					54x114	64x114	64x124	64x134	80x124	64x124	64x134	80x124
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K	44			37						178	
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R	138			164						139	
Darba attālums (cm)	C	126			129						139	
Pārkare pēc atvēršanas (cm)	P				4							
Lūkas kārbas augstums (cm)					22							

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	30	34
Pakāpiena platums (cm)			8
Attālums starp pakāpieniem (cm)			25
Pakāpiena biezums (cm)			2

UGUNSDROŠO BĒNIŅU KĀPNU LWF 45 MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	
Telpas augstums (cm)	H	280									305	
Preces kods				864601	864611	864612	864613	864696	864653	864654	864697	
Cenas EUR ar PVN		Kāpnes būs pieejamas 2018. gada otrajā pusgadā			380,00	385,00	387,00	389,00	397,00	390,00	395,00	399,00
Cenas EUR bez PVN				314,05	318,18	319,83	321,49	328,10	322,31	326,45	329,75	

pastāvīgā piedāvājumā

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

KOKA BĒNIŅU
KĀPNES



SABĪDĀMAS BĒNIŅU KĀPNES

LDK

NORMA
**EN
14975**

U=1,1
W/m²K

Bēniņu kāpnes LDK ir sabīdāmas un sastāv no divām daļām. Augšējā daļā ietilpst lūka, kuras vākam piestiprināts kāpņu augšējais posms. Kāpņu apakšējo – bīdāmo – posmu var nolaist lejā vai iebīdīt telpā virs lūkas. Šīs kāpnes lietošanas laikā aizņem nelielu grīdas laukumu un ir piemērotas telpām, kurās nepietiek vietas salokāmo kāpņu atvēršanai.



Kāpņu konstrukcija ļauj ar speciāla mehānisma palīdzību bīdāmo posmu nolaist lejā vai iebīdīt un paslēpt telpā virs griestiem.



balts lūkas vāks



blīvgumija



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slīdešanas, ir izvirzīti virs kāpņu sānu elementiem



rokturis



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piederumus (skatīt 72-75.lpp)

Tehniskie dati:

maksimālais svars 160 kg

siltuma caurlaidības koeficients U lūkas vākam, = 1.1 W/m²K


siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm

lūkas vāka biezums 3.6 cm

piļnībā nokomplektētas, pirms uzstādišanas nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LDK ZĪMĒJUMS



KĀPNU LDK IZMĒRI

Atvēruma izmēri grieostos (cm)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140								
Izbidāmais posms LDS		LDS-9				LDS-10				LDS-11											
Telpas augstums (cm)	H	280				305				335											
Lūkas kārbas ārejē izmēri (cm)		58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4								
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		54x114	64x114	64x124	64x134	54x114	64x114	64x124	64x134	54x114	64x114	64x124	64x134								
Darba attālums (cm)	C	130				140				150											
Kāpņu maks. augstums telpā virs lūkas	H2	130				155				184											
Aizvērtu kāpņu maks. garums (cm)	D	129				155				185											
Maks. starpstāvu pārseguma biezums		31,5																			
Lūkas kārbas augstums (cm)		14																			

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	34
Pakāpiena platums (cm)		8
Attālums starp pakāpieniem (cm)		25
Pakāpiena biezums (cm)		2

BĒNIŅU KĀPNU LDK MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri grieostos (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140	
Telpas augstums (cm)	H	280				305				335			
Preces kods LDK	861001	861011	861012	861013	861001	861011	861012	861013	861001	861011	861012	861013	
Preces kods LDS	861101	861101	861101	861101	861102	861102	861102	861102	861103	861103	861103	861103	
Cenas EUR ar PVN	181,00	187,00	207,00	223,00	203,00	209,00	229,00	245,00	207,00	213,00	233,00	249,00	
Cenas EUR bez PVN	149,59	154,55	171,07	184,30	167,77	172,73	189,26	202,48	171,07	176,03	192,56	205,79	

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Sabiedāmās bēniņu kāpnes sastāv no divām daļām — augšējās LDK un izbidāmā posma LDS — un tās ir iepakotas atsevišķi.

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

BĒNIŅU KĀPNU NESTANDARTA IZMĒRI

Gadījumā, ja nav iespējams uzstādīt bēniņu kāpnes no esošā kāpnu piedāvājuma, tad ir iespējams pēc individuāla pasūtījuma izgatavot nestandarta izmēru salokāmas bēniņu kāpnes LWK Komfort.



► LŪKAS KĀRBA

Lūkas kārbu izgatavo no priedes koka un tajā pa perimetru ir iefrēzēta blīvgumija, kura nodrošina blīvu savienojumu starp lūkas vāku un kārbu. Kāpnu lūkas un griestu savienojuma vietas nosegšanai izmanto apdares īstes.

► FURNITŪRA

Bēniņu kāpnu erģu mehānisms nodrošina lūkas kārbas stabilitāti un ir mazāk iespēju, ka montāžas laikā var izmaiņties kārbas diagonālie attālumi. Tādēļ ekspluatācijas laikā lūkas kārba nevar deformēties un kāpnu izmantošana ir ērta un droša. Kāpnu posmus savieno erģes, kuras nodrošina to ērtu salocišanu un stabilitāti ekspluatācijas laikā.

► PAKĀPIENI

Pakāpienos ir iefrēzētas rievas, kuras pasargā no kāju slīdēšanas kāpnu lietošanas laikā.

► KĀPNU PĒDAS

No plastikāta izgatavotās kāpnu pēdas pasargā grīdas segumu no mehāniskiem bojājumiem un palielina kāpnu stabilitāti (kāpnu pēdas ietilpst tikai 3-dalīgo kāpnu komplektācijā).

► LŪKAS VĀKA ATVĒRŠANAS MEHĀNISMS

Lūkas atvēršanas mehānisms ievērojami atvieglo kāpnu lietošanu. Pēc atbloķēšanas lūkas vāks atveras lēnām, bez straujiem rāvieniem, neradot apdraudējumu kāpnu lietotājam. Atvērtas lūkas vāks ir pasargāts no nejaušas aizvēršanās kāpnu salocišanas laikā.

► LŪKAS VĀKS

Sendviča veida lūkas vākā iestrādātā siltumizolācija pasargā telpas no siltuma zudumiem. Vāka redzamā daļa ir gluda, bez montāžas elementiem un neuzkrītoši iekļaujas telpas grieostos.


► KĀPNES

No kvalitatīva priedes koka izgatavotās bēniņu kāpnes var būt trīsdaļīgas vai četrdaļīgas. Kāpnu atvirzījums no lūkas vāka ļauj ērti novietot pēdu uz pakāpiena. Izmantotie materiāli un kāpnu konstrukcija nodrošina to izturību.

Pasūtot nestandarta izmēra bēniņu kāpnes **LWK Komfort**, jānorāda reālais giestu atvēruma izmērs („A” un „B”), kā arī reālais telpas augstums („H”). Rāžošanas procesā reālie kāpnu izmēri tiks samazināti, nesmot vērā montāžai nepieciešamos attālumus, platumā par 2 cm un garumā par 1.6 cm. Piemēram: giestu atvērumam 52x94 cm tiks izgatavotas kāpnes ar kārbas ārējiem izmēriem 50x92.4 cm.

Pirms pasūtījuma veikšanas lūdzam pārliecināties, vai telpā būs pietiek;oši vietas kāpnu atvēšanai (maks.atvēšanas attālums „R”) un to lietošanai pēc atvēšanas (darba attālums „C”), kā arī ir pietiekami vietas kāpnu vākam (pārkare pēc atvēšanas „P”).

Kāpnu LWK Komfort lūkas vāks no abām pusēm ir baltā krāsā. Kāpnu komplektā ietilpst arī kāpnu pēdas (tikai 3-dalīgām kāpnēm) un rokturis (izņemot kāpnēm ar platumu 54cm). Lūkas kārbas augstums ir 14 cm. Ja giestu biezums ir lielāks, iesakām izmantot papildrāmi LXN, skat. 69. lpp.



KĀPNU IZMĒRI

Atvēruma platums giestos [cm]	Atvēruma garums giestos [cm]	Telpas augstums (cm)	Maks.atvēšanas attālums [cm]	Darba attālums [cm]	Pārkare pēc atvēšanas (cm)	Kāpnu posmu skaits
A	B	H	R	C	P	
54–86	94–140	200–280	125–156	89–120	4	3 vai 4
	130–140	280–305	155–175	120–135	4	3
	140	305–335	175–184	135–146	4	3

Pakāpiena garums E (cm): trīsdaļīgajām kāpnēm

Atvēruma platums giestos [cm]	54≤A<56	58≤A
Pakāpiena garums E (cm)	30	34

četrdaļīgajām kāpnēm

Atvēruma platums giestos [cm]	54≤A<56	56≤A<60	60≤A
Pakāpiena garums E (cm)	28	30	34

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

SĀLOKĀMĀS BĒNIŅU KĀPNES
AR METĀLA PAKĀPIENIEM

**SĀLOKĀMĀS
BĒNIŅU KĀPNES**

► LŪKAS KĀRBA

Lūkas kārbu izgatavo no koka, metāla vai metāla rāmja, kurš savienots ar koka kārbu un tajā pa perimetru ir iefrēzēta viena vai vairākas blīvgumijas, kas nodrošina blīvu savienojumu starp lūkas vāku un kārbu. Standarta komplektā ietilpst arī apdares līstes, ar kurām nosedz kāpņu lūkas un giestu savienojuma vietu. Pateicoties lūkas kāras konstrukcijai, to var ātri un precizi novietot vienā līmenī ar telpas giestiem.

► LŪKAS VĀKA ATVĒRŠANAS MEHĀNISMS

Bēniņu kāpnēs izmantotais atvēršanas mehānisms nodrošina drošu lūkas atvēšanu un vāka fiksēšanu pilnīgi atvērtā pozīcijā. Tas nodrošina drošu kāpņu atvēšanu un salikšanu. Kāpnēm LML un LMF kāpņu rokturī ir ievietots mehānisms, kurš atvieglo kāpņu posmu atvēšanu un aizvēšanu.

► FURNITŪRA

Patentēts enģu mehānisms nodrošina lūkas kāras stabilitāti un ir mazāk iespēju, ka montāžas laikā var izmaiņties kāras diagonālie attālumi. Tādēļ ekspluatācijas laikā lūkas kārba nevar deformēties un kāpņu izmantošana ir ērta un droša.

► PAKĀPIENI

Pakāpienu forma un tajos iestrādātās rievas pasargā no kāju slīdēšanas, pārvietojoties pa kāpnēm. Turklat 8 un 13 cm plati pakāpieni nodrošina drošu un ērto pārvietošanos pa kāpnēm.

► KĀPŅU PĒDAS

No plastikāta izgatavotās kāpņu pēdas pasargā grīdas segumu no mehāniķiem bojājumiem un palielina kāpņu stabilitāti.



► METĀLA KĀPŅU

konstrukcija, kā arī dubultais savienojums enģu vietās **garantē to izturību un stabilitāti**. Kāpņu elementi nokrāsoti ar nodilumizturīgu krāsu pelēkā tonī RAL 7022 vai sudraba tonī RAL 9006. Dažas kāpnes ir aprīkotas ar izbīdāmām pēdiņām. Tas ļauj pielāgot kāpņu augstumu telpai bez piezāgēšanas.

METĀLA BĒNIŅU
KĀPNEΣ



SALOKĀMĀS BĒNIŅU KĀPNEΣ AR METĀLA PAKĀPIENIEM

LMS
SMART

NORMA
EN
14975

U=1,1
W/m²K

Bēniņu kāpnes **LMS** ir trīsdaļīgas, kāpņu posmi izgatavoti no metāla un nokrāsoti pelēkā tonī RAL 7022. Kāpņu lūka ir izgatavota no priedes koka un tās siltumizolējošais vāks apšūts ar preskartonu, kuru var nokrāsot vēlamajā tonī, aplīmēt vai citādi pielāgot telpas interjeram.



Metāla kāpnes ar speciālās konstrukcijas
enēģēm garantē drošu kāpņu
izmantošanu – pieļaujams maksimālais
svars ir 200 kg.



kāpņu pēdas



smilškrāsas
lūkas vāks



pakāpieni ar rievām,
kuras sargā kājas no
slīdēšanas



blīvgumija



iespējams izmantot bē-
niņu kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)

Tehniskie dati:

maksimālais svars 200 kg
siltuma caurlaidības koeficients U lūkas vākam = 1.1 W/m²K
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkas vāka biezums 3.6 cm

piļnībā nokomplektētas, pirms uzstādišanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LMS ZĪMĒJUMS



KĀPNU LMS IZMĒRI

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	AxB	55x111	60x111	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H			280					305	
Lūkas kārbas ārejie izmēri (cm)		55x111	58x111	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	68x128,4	68x128,4	68x138,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		51x107	54x107	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Aizvērtu kāpņu augstums (cm)	K					25,5				
Maks. atvēšanas attālums (cm)	R				157				175	
Darba attālums (cm)	C			118,5					127	
Lūkas kārbas augstums (cm)						14				

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E		34
Pakāpiena platums (cm)			8
Attālums starp pakāpieniem (cm)			25

BĒNIŅU KĀPNU LMS MAZUMTIRDZNIEČĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri grieatos (cm)		55x111	60x111	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H			280					305	
Preces kods		861221	861204	861201	861211	861212	861213	861251	861253	861254
Cenas EUR ar PVN		176,00	176,00	176,00	181,00	187,00	201,00	210,00	210,00	222,00
Cenas EUR bez PVN		145,45	145,45	145,45	149,59	154,55	166,12	173,55	173,55	183,47

■ pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

METĀLA
BĒNIŅU KĀPNEΣ



SALOKĀMĀS BĒNIŅU KĀPNEΣ AR METĀLA PAKĀPIENIEM

LMK
KOMFORT

NORMA
EN
14975

U=1,1
W/m²K

► Bēniņu kāpņu **LMK** lūkas vāks apšūts ar baltu preskartonu, un kāpņu komplektācijā ietilpst rokturis, kuru piestiprina pie kāpņu kronšteiniem.



Balts lūkas vāks un rokturis, kurš
atvieglo pārvietošanos
pa kāpņiem.



kāpņu pēdas



rokturis



balts lūkas vāks



pakāpieni ar rievām,
kuras sargā kājas no
slīdēšanas



blīvgumija



iespējams izmantot bē-
niņu kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)


Tehniskie dati:

maksimālais svars 200 kg
siltuma caurlaidības koeficients U _{lūkas vākam} = 1.1 W/m²K
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkas vāka biezums 3.6 cm

pileinābā nokomplektētas, pirms uzstādišanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LMK ZĪMĒJUMS



KĀPNU LMK IZMĒRI

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	AxB	55x111	60x111	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H				280				305	
Lūkas kārbas ārejēje izmēri (cm)		55x111	58x111	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	68x128,4	68x128,4	68x138,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		51x107	54x107	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Aizvērtu kāpņu augstums (cm)	K				25,5					
Maks. atvēšanas attālums (cm)	R				157				175	
Darba attālums (cm)	C				118,5				127	
Lūkas kārbas augstums (cm)						14				

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	34
Pakāpiena platums (cm)		8
Attālums starp pakāpieniem (cm)		25

BĒNIŅU KĀPNU LMK MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	55x111	60x111	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Telpas augstums (cm)	H			280				305	
Preces kods	861421	861404	861401	861411	861412	861413	861451	861453	861454
Cenas EUR ar PVN	208,00	208,00	208,00	215,00	215,00	223,00	275,00	275,00	290,00
Cenas EUR bez PVN	171,90	171,90	171,90	177,69	177,69	184,30	227,27	227,27	239,67

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

METĀLA
BĒNIŅU KĀPNES



SALOKĀMĀS BĒNIŅU KĀPNES AR METĀLA PAKĀPIENIEM

LML
LUX

NORMA
EN
14975

U=1,1
W/m²K

Bēniņu kāpnes **LML Lux** ir trīsdalīgas salokāmas bēniņu kāpnes ar balto, siltumizolējošu lūkas vāku. Kāpņu lūkas kārba izgatavota no koka un integrēta metāla rāmī ar apdares lietēm, kuras nosedz giestu un kāpņu lūkas savienojuma vietu. Aizverot lūkas vāku pēc kāpņu izmantošanas, tas nofiksējas pats, tādēļ nav nepieciešams izmantot slēdzeni.



Lūkas koka kārba ir integrēta tērauda rāmī ar metāla apdares lietēm un montāžas kronšteiniem, kuri nodrošina vienkāršu un ātru kāpņu montāžu.



Kāpņu rokturī ir mehānisms, kurš atvieglo kāpņu atvēršanu un aizvēršanu.



Kāpņu lūkā novietotais papildu pakāpiens atvieglo nokļūšanu bēniņu telpās.



Kāpņu noslēdzotie elementi ar kāpņu pēdām ir izbīdāmi un tas dod iespēju ātri pielāgot kāpnes telpas augstumam, kā arī tās nav nepieciešams piezāģēt.



izbīdāmas
kāpņu pēdas



rokturis ar mehānismu,
kurš atvieglo kāpņu
atvēršanu un aizvēršanu



balts lūkas vāks



montāžas kronšteini ērtai
kāpņu uzstādīšanai



apdares lietēs



13 cm plati pakāpieni ar
rievām, kuras sargā kājas
no slīdešanas



blīvgumija




iespējams izmantot bēniņu
kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)

Tehniskie dati:
maksimālais svars 200 kg
siltuma caurlaidības koeficients U
 $U_{lūkās\ vākām} = 1.1\ W/m^2K$
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkās vāka biezums 3.6 cm

piļnībā nokomplektētas, pirms uzstādīšanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LML ZĪMĒJUMS



KĀPNU LML IZMĒRI

Atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130*	60x130	70x130	70x140	86x130*
Telpas augstums (cm)	H			280						305
Lūkas kārbas ārejējie izmēri (cm)		59,6x118,6	68,6x118,6	68,6x128,6	68,6x138,6	84x128	59,6x128,6	68,6x128,6	68,6x138,6	84x138
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		55x114	64x114	64x124	64x134	80x124	55x124	64x124	64x134	80x130
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K					31,5				
Maks. atvēšanas attālums (cm)	R				165				176	
Darba attālums (cm)	C				120				130	
Lūkas kārbas augstums (cm)						31,5				

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	35
Pakāpiena platumis (cm)		13
Attālums starp pakāpieniem (cm)		25

BĒNIŅU KĀPNU LML LUX MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri griestos (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	60x130	70x130	70x140	86x130
Telpas augstums (cm)	H		280						305
Preces kods	862401	862411	862412	862413	862496	862451	862453	862454	862497
Cenas EUR ar PVN	470,00	485,00	505,00	530,00	710,00	545,00	559,00	569,00	735,00
Cenas EUR bez PVN	388,43	400,83	417,36	438,02	586,78	450,41	461,98	470,25	607,44

■ pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām
Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

METĀLA
BĒNINU KĀPNEΣ



SĀLOKĀMĀS BĒNINU KĀPNEΣ AR METĀLA PAKĀPIENIEM

LMP

NORMA
EN
14975

$U=1,1$
W/m²K

LMP ir jaunākās paaudzes kāpnes, kas **nodošina maksimāli ērtu un drošu nokļūšanu bēniņos pat no telpām ar ļoti augstiem griestiem.** Kāpnes paredzētas izmantošanai telpās, kuru augstums ir **no 300 līdz 366 cm.**

jaunums!



Neliels attālums no pēdējā pakāpiena līdz bēniņu grīdai

Kāpņu rokturī mehānisms, kurš atvieglo kāpņu atvēršanu un aizvēršanu



Kāpnes paredzētas motāžai telpās ar augstiem griestiem



kāpņu pēdas



rokturis ar mehānismu,
kurš atvieglo kāpņu
atvēršanu un aizvēršanu



balts lūkas vāks



pakāpieni ar rievām,
kuras sargā kājas no
slīdešanas



apdares listes



iespējams izmantot bēniņu kāpņu piedierumus
(skatīt 72-75.lpp)



366 cm
↑
telpām ar augstiem griestiem



Tehniskie dati:

maksimālais svars 200 kg
siltuma caurlaidības koeficients $U_{lūkas vākām} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkas vāka biezums 3.6 cm

pileinībā nokomplektētas, pirms uzstādišanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LMP ZĪMĒJUMS



Kāpņu LMP izmēri

Atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	60x144	70x144	86x144
Lūkas kārbas ārejē izmēri (cm)	WxL	58x142,2	68x142,2	84x142,2
Telpas augstums (cm)	H		366	
Minimālais telpas augstums (cm)	H min.		300	
Maksimālais atvēšanas attālums (cm)	R		196	
Darba attālums (cm)	C		145	
Pārkare pēc atvēšanas (cm)	K		32	
Lūkas kārbas augstums (cm)	E		34	

Bēniņu kāpņu LMP mazumtirdzniecības cenas

Atvēruma izmēri griestos (cm)	60x144	70x144	86x144
Telpas augstums (cm)	H	280	
Preces kods		869334	869335
Cenas EUR ar PVN		590,00	615,00
Cenas EUR bez PVN		487,60	508,26
			541,32

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

SALOKĀMĀS BĒNIŅU KĀPNEΣ AR METĀLA PAKĀPIENIEM

jaunums!

LMF 45
UGUNSDROŠAS

EN 13501-2
EI₁ 45

NORMA
EN 14975

U=0,6*
W/m²K



Neliels attālums no
pēdējā pakāpiena līdz
bēniņu grīdai

Triskārša blīvgumiju
sistēma garantē perfektu
nobīvēšanu.



Kāpnēm telpas augstumam līdz
358 cm rokturī ir mehānisms,
kurš atvieglo kāpņu atvēšanu
un aizvēšanu



Lūkas vāka mehānisms izveidots tā, ka
atverot lūkas vāku, kāpnes attālinās no
tā un kāpņu lietošana kļūst ērtāka.



No abām pusēm balto kāpņu lūkas vāku
pa perimetru apņem speciāls blīvējums,
kurš augstas temperatūras ietekmē
izplešas un neļauj izplatīties liesmām un
ieplūst dūmiem telpā, kurā nav ugungräks.

Ugunsdrošās bēniņu kāpnes ar metāla
pakāpieniem **LMF 45** ir jaunākās pauzdes
produkts, kas atbilst augstām ugunsdro-
šības prasībām, kā arī nodrošina ērtu un
drošu nokļūšanu bēniņos. Kāpnes **45**
minūtes nodrošina aizsardzību pret uguns
un dūmu nokļūšanu caur bēniņu kāpnēm
gan no telpas uz bēniņiem, gan pretējā
virzienā. Kāpnes pieejamas arī telpām ar
augstiem griešiem – līdz pat 358 cm.

* ražotāja iekšējie aprēķini



kāpņu pēdas



rokturis ar mehānismu, kurš atvieglo kāpņu
atvēšanu un aizvēšanu (kāpnēm, kuras
paredzētas telpām ar augstumu līdz 358 cm)



ugunsdrošs
lūkas vāks



rokturis (kāpnēm, kuras
paredzētas telpām ar augstumu
280cm un 305 cm)



x3



trīs blīvgumijas
pakāpieni ar rievām,
kuras sargā kājas no
slīdešanas



iespējams izmantot bē-
niņu kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)

Tehniskie dati:
maksimālais svars 200 kg
siltuma caurlaidības koeficients U_{ķāpnēm} = 0,6* W/m²K
ugunsdrošības klase EI₁/EI₂ = 45 min
siltumizolācijas slāņa biezums 7,4 cm
lūkas vāka biezums 8 cm

pileinībā nokomplektētas, pirms uzstādišanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LMF 45 ZĪMĒJUMS



Kāpnu LMF 45 izmēri

Atvēruma izmēri grieostos (cm)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	60x140	70x140	86x140
Telpas augstums (cm)	H			280				305			358	
Lūkas kārbas ārejējie izmēri (cm)		58x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128	58x138	68x138	84x138
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		54x114	64x114	64x124	64x134	80x124	64x124	64x134	80x124	54x134	64x134	80x130
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K				41							39
Maksimālais atvēšanas attālums (cm)	R			156				167			194	
Darba attālums (cm)	C			125				135			155	
Pārkare pēc atvēšanas (cm)	P					4						
Lūkas kārbas augstums (cm)						22						

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E		34									
Pakāpiena platums (cm)	S			8								
Attālums starp pakāpieniem (cm)	G				25							

Bēniņu kāpnu LMF 45 mazumtirdzniecības cenas

Atvēruma izmēri grieostos (cm)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	60x140	70x140	86x140
Telpas augstums (cm)	H		280				305			358	
Preces kods	866401	866411	866412	866413	866496	866453	866454	866497	8664AA	8664AB	8664AC
Cenas EUR ar PVN	545,00	555,00	575,00	585,00	595,00	620,00	640,00	655,00	870,00	910,00	955,00
Cenas EUR bez PVN	450,41	458,68	475,21	483,47	491,74	512,40	528,93	541,32	719,01	752,07	789,26

pastāvīgā piedāvājumā

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

SALOKĀMĀS BĒNIŅU KĀPNEΣ AR METĀLA PAKĀPIENIEM



U=0,79*
W/m²K



Kāpņu lūkas kārba integrēta metāla rāmī ar apdares līstēm, kuras nosedz griestu un kāpnu lūkas savienojuma vietu. Rāmja stūros ir montāžas kronšteini, ar kuriem kāpņu lūku var ātri un precīzi novietot vienā līmenī ar telpas griestiem.

Kāpņu lūkā novietotais papildu pakāpiens atvieglo noklūšanu bēniņu telpas.

Speciāla lūkas vāka konstrukcija un ražošanā izmantotie materiāli nodrošina to, ka bēniņu kāpnes 120 min. kalpos kā šķērslis uguns un dūmu izplatīšanās celā.



Kāpņu rokturī ir mehānisms, kurš atvieglo kāpņu atvēšanu un aizvēšanu.

* razotāja iekšējie aprēķini



izbīdāmas kāpņu pēdas



rokturis ar mehānismu,
kurš atvieglo kāpņu atvēšanu un aizvēšanu



ugunsdrošs
lūkas vāks



montāžas kronšteini ērtai
kāpņu uzstādišanai



apdares līstes



13 cm plati pakāpieni ar
rievām, kuras sargā kājas
no slīdešanas



divas blīvgumijas




iespējams izmantot bē-
niņu kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)

Tehniskie dati:
maksimālais svars 200 kg
siltuma caurlaidības koeficients $U_{lūkas vākam}$ = 0,79* W/m²K
ugunsdrošības klase EI₂=120 min
siltumizolācijas slāņa biezums 8 cm
lūkas vāka biezums 8,2 cm

piļnībā nokomplektētas, pirms uzstādišanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LMF ZĪMĒJUMS



KĀPNU LMF IZMĒRI

Atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Telpas augstums (cm)	H			280				305	
Lūkas kārbas ārejje izmēri (cm)		59x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		55x114	64x114	64x124	64x134	80x124	64x124	64x134	80x124
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K					34			
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R				165			176	
Darba attālums (cm)	C				120			130	
Lūkas kārbas augstums (cm)						16			

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	35
Pakāpiena platums (cm)		13
Attālums starp pakāpieniem (cm)		25

BĒNIŅU KĀPNU LMF MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri griestos (cm)		60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Telpas augstums (cm)	H			280				305	
Preces kods	862501	862511	862512	862513	862596	862553	862554	862597	
Cenas EUR ar PVN	1398,00	1419,00	1462,00	1483,00	1504,00	1525,00	1567,00	1589,00	
Cenas EUR bez PVN	1155,37	1172,73	1208,26	1225,62	1242,98	1260,33	1295,04	1313,22	

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādīto izmēros.

SABĪDĀMĀS BĒNINU KĀPŅES

SABĪDĀMĀS BĒNINU KĀPŅES



► LŪKAS KĀRBA

Lūkas kārbu izgatavo no koka, metāla vai metāla rāmja, kurš savienots ar koka kārbu un tajā pa perimetru iefrēzēta blīvgumija, kas nodrošina blīvu savienojumu starp lūkas vāku un kārbu. Standarta komplektā ietilpst arī apdares līstes, ar kurām nosedz kāppu lūkas un griestu savienojuma vietu. Pateicoties lūkas kārbas konstrukcijai, to var ātri un precīzi novietot vienā līmenī ar telpas griestiem.

► LŪKAS VĀKA ATVERŠANAS MEHĀNISMS

Regulējamās atsperes ievērojami atvieglo kāpņu lietošanu. Pēc atbloķēšanas lūkas vāks atveras lēnām, bez straujiem rāvieniem. Atvērtas lūkas vāks nevar nejauši aizvērties kāpņu salocīšanas laikā.

► FURNITŪRA

Patentēts enģu mehānisms

nodrošina lūkas kārbas stabilitāti un ir mazāk iespēju, ka montāžas laikā var izmaiņties kārbas diagonālie attālumi. Tādēļ ekspluatācijas laikā lūkas kārba nevar deformēties un kāpņu izmantošana ir ērta un droša.

► PAKĀPIENI

Pakāpienu forma
un tajos iestrādātās
rievas pasargā no kāju
slidēšanas, pārvietojoties
pa kāpnēm.

► KĀPNES

Pateicoties kāpņu šķērveida sabidišanas principam, saliktā veidā kāpnes ir ļoti kompaktas un neaizņem daudz vietas, tādēļ tās var iebūvēt neliela izmēra griestu atvērumos (mazākais lūkas kārbas izmērs ir 50x70 cm). Pakāpieni konstruēti tā, ka, pielāgojot kāpnes telpas augstumam, tās nav jāpiezāgē. Kāpņu „S” veida sānu elementus kāpņu lietošanas laikā var izmantot kā rokturus.

► LŪKAS VĀKS

Sabīdāmo metāla bēniņu kāpņu lūkas vāks ir baltā krāsā un tas var būt vai nu **siltumizolējošs** vai **ugunsdrošs**. Lūkas vāku izgatavo no koka vai koka un metāla. Vāka redzamā daļa ir gluda, bez montāžas elementiem un neuzkrītoši iekļaujas telpas griestos.

SABĪDĀMAS
BĒNIŅU KĀPNEΣ



SABĪDĀMAS BĒNIŅU KĀPNEΣ AR METĀLA PAKĀPIENIEM

LST

NORMA
EN
14975

U=1,1
W/m²K

Bēniņu kāpnes **LST** ir sabīdāmas šķērveida kāpnes ar balto, 3.6 cm biezu siltumizolējošu lūkas vāku. Kāpnu lūkas kārba ir izgatavota no koka un tās uzstādišanai telpas griestos kalpo montāžas kronšteini. Lūkas vāka atvēršanas mehānisms to stabili notur jebkurā leņķī un garantē drošu kāpnu izmantošanu. Aizverot lūkas vāku pēc kāpnu izmantošanas, tas nofiksējas pats, tādēļ nav nepieciešams izmantot slēzenu. Kāpnes ir nokrāsotas pelēkā krāsā RAL 7022. Pievienojot kāpnēm divus papildus pakāpienus LSS, tās iespējams izmantot telpās ar maksimālo augstumu līdz 330 cm.



Lūkas koka kārba ar metāla apdares līstēm un montāžas kronšteiniem, kuri nodrošina vienkāršu un ātru kāpnu montāžu.



balts lūkas vāks



iespēja pievienot vai atvienot kāpnu pakāpienu




apdares līstes



montāžas kronšteini
ērtai kāpnu uzstādišanai



blīvgumija



iespēja pielāgot kāpnes telpas augstumam



pakāpieni ar rievām, kuras sargā kājas no slidēšanas



iespējams izmantot bēniņu kāpnu piederumus (skatīt 72-75.lpp)


Tehniskie dati:

maksimālais svars 200 kg
siltuma caurlaidības koeficients U lūkas vākam, = 1.1 W/m²K
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkas vāka biezums 3.6 cm

46 | www.fakro.lv
pilnībā nokomplektētas, pirms uzstādišanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LST ZĪMĒJUMS



KĀPNU LST IZMĒRI

	Kāpnu standarta garums					
Atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	51x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Telpas augstums (cm)	H	250–280				
Lūkas kārbas ārejējā izmēri (cm)		51x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Lūkas kārbas iekšējējā izmēri (cm)		46x74	54x84	54x114	64x74	64x114
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K	38,2				
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R	150				
Darba attālums (cm)	C	146–134				
Lūkas kārbas augstums (cm)		18				

Saišinot kāpnes par 1 pakāpienu (10 pakāpieni)	Kāpnu standarta garums (11 pakāpieni)	Pagarinot kāpnes par 1 pakāpienu (12 pakāpieni)	Pagarinot kāpnes par 2 pakāpieniem (13 pakāpieni)
230	250	250	280
Kāpnu standarta izmēri, kā arī tabulā norādītie izmēri, ir identiski kāpnu izmēriem, kuras paredzētas telpām ar maks. augstumu 250–280 cm			
140	150	160	170
135	127	146	134
153	145	145	163
150	150	150	150

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	26	30	38
Pakāpiena platumis (cm)			8	
Attālums starp pakāpieniem (cm)			24-26	
Pakāpiena biezums (cm)			11	
Saderība ar pakāpieniem LSS		LSS-26	LSS-31	LSS-38

BENIŅU KĀPNU LST MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri griestos (cm)	51x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Telpas augstums (cm)	H 250–280				
Preces kods	860402	860423	860426	860432	860436
Cenas EUR ar PVN	330,00	345,00	360,00	345,00	370,00
Cenas EUR bez PVN	272,73	285,12	297,52	285,12	305,79

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītojos izmēros.

Preces kods	860204	860205	860206
Pakāpiens*	LSS-26	LSS-31	LSS-38
Atvēruma platumis (cm)	51	60	70
Cenas EUR ar PVN		42,00	
Cenas EUR bez PVN		34,71	

* pasūtīt pakāpienu LSS, lūdza norādīt bēniņu kāpnu izmēru

SABĪDĀMĀS
BĒNIŅU KĀPNEΣ




SABĪDĀMĀS BĒNIŅU KĀPNEΣ AR METĀLA PAKĀPIENIEM

LSZ

NORMA
EN
14975

U=1,1
W/m²K

Bēniņu kāpnes **LSZ** ir sabīdāmas šķērveida kāpnes ar baltu, 3,6 cm biezu siltumizolējošu lūkas vāku. Kāpņu lūkas kārba izgatavota no koka un integrēta metāla rāmī ar apdares līstēm, kuras nosedz griestu un kāpoņu lūkas savienojuma vietu. Metāla rāmja stūros ir montāžas kronšteini, ar kuriem kāpņu lūku var ātri un precīzi novietot vienā līmenī ar telpas griestiem. Lūkas vāka atvēšanas mehānisms to stabili notur jebkurā leņķī un garantē drošu kāpņu izmantošanu. Aizverot lūkas vāku pēc kāpņu izmantošanas, tasnofiksējas pats, tādēļ nav nepieciešams izmantot slēdzenu. Pievienojot kāpnēm divus papildus pakāpienus LSS, tās iespējams izmantot telpās ar maksimālo augstumu līdz 330 cm.



balts lūkas vāks



iespēja pievienot
vai atvienot kāpņu
pakāpienu



apdares līstes



montāžas kronšteini
ērtai kāpņu uzstādišanai



blīvgumija



iespēja pielāgot kāpnes
telpas augstumam



pakāpieni ar
rievām, kuras
sargā kājas no
slidēšanas



iespējams izmantot bē-
niņu kāpņu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)

Lūkas koka kārba ir integrēta
tērauda rāmī ar metāla apdares
līstēm un montāžas
kronšteiniem,
kuri nodrošina vienkāršu un ātru
kāpņu montāžu.


Tehniskie dati:

maksimālais svars 200 kg
siltuma caurlaidības koeficients U $\frac{\text{lūkas vāka}}{\text{siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm}} = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkas vāka biezums 3.6 cm

piļnībā nokomplektētas, pirms uzstādišanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LSZ ZĪMĒJUMS



KĀPNU LSZ IZMĒRI

	Kāpnu standarta garums			
Atvēruma izmēri grieatos (cm)	AxB	51x80	70x80	70x120
Telpas augstums (cm)	H	250 – 280		
Lūkas kārbas ārejējē izmēri (cm)		51x79,4	69x79,4	69x119,4
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		46x74	64,8x74	64,8x114
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K	38,5		
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R	150		
Darba attālums (cm)	C	146 – 134		
Lūkas kārbas augstums (cm)		14		

Saišinot kāpnes par 1 pakāpienu (10 pakāpieni)	Kāpnu standarta garums (11 pakāpieni)		Pagarinot kāpnes par 1 pakāpienu (12 pakāpieni)	Pagarinot kāpnes par 2 pakāpieniem (13 pakāpieni)
230	250	250	280	280
Kāpnu standarta izmēri, kā arī tabulā nenorādītie izmēri, ir identiski kāpnu izmēriem, kuras paredzētas telpām ar maks. augstumu 250 – 280 cm				
140	150	160	170	
135	127	146	134	163
		153	145	150

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	26	38
Pakāpiena platums (cm)		8	
Attālums starp pakāpieniem (cm)		24-26	
Pakāpiena biezums (cm)		11	
Saderiba ar pakāpieniem LSS	LSS-26	LSS-38	

BĒNIŅU KĀPNU LSZ MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri grieatos (cm)	51x80	70x80	70x120
Telpas augstums (cm)	H	250 – 280	
Preces kods	860502	860532	860536
Cenas EUR ar PVN	425,00	435,00	455,00
Cenas EUR bez PVN	351,24	359,50	376,03

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām
Kāpnes ir pieejamas tikai norādītojtos izmēros.

Preces kods	860204	860206
Pakāpiens*	LSS-26	LSS-38
Atvēruma platums (cm)	51	70
Cenas EUR ar PVN	42,00	
Cenas EUR bez PVN	34,71	

* pasūtījot pakāpienu LSS, lūdzam norādīt bēniņu kāpnu izmēru

SABĪDĀMĀS METĀLA BĒNIŅU KĀPNEΣ



EN 13501-2
EI₂ 60

NORMA
EN
14975

U=1,8*
W/m²K

Ugunsdrošās bēniņu kāpnes LSF ugunsgrēka laikā var kalpot kā šķērslis uguns un dūmu izplatīšanās ceļā, tās ierobežo uguns pārvietošanos uz stāvu, kurā vēl nav izcēlies ugunsgrēks. Kāpnes atbilst EI₂=60min ugunsdrošības klasei un paredzētas uzstādīšanai telpās, kurās saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem ir nepieciešamas ugunsdrošas bēniņu kāpnes. Pievienojot kāpnēm papildus pakāpienu LSS, tās iespējams izmantot telpās ar maksimālo augstumu līdz 320 cm.



Kāpnu lūkas vāks pa perimetru apņem speciāls blīvums, kurš augstas temperatūras ietekmē izplešas un neļauj telpās izplatīties liesmām un ieplūst dūmiem.

* ražotāja aprēķini



ugunsdrošs
lūkas vāks



montāžas kronšteini
ērtai kāpnu uzstādīšanai



apdares līstes



iespēja pievienot vai
atvienot kāpnu pakāpienu



pakāpieni ar rievām,
kuras sargā kājas no
slīdēšanas



iespējams izmantot bē-
niņu kāpnu piederumus
(skatīt 72-75.lpp)




iespēja pievienot
vai atvienot kāpnu
pakāpienu

Tehniskie dati:
maksimālais svars 200 kg
siltuma caurlaidības koeficients U_{lūkas vāks} = 1,8 W/m²K*
ugunsdrošības klase EI₂=60 min
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm
lūkas vāka biezums 5,4 cm

piļnībā nokomplektētas, pirms uzstādīšanas
nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi



KĀPNU LSF ZĪMĒJUMS



KĀPNU LSF IZMĒRI

	Kāpnu standarta garums							
Atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Telpas augstums (cm)	H	270–300						
Lūkas kārbas ārejie izmēri (cm)		48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x88,5	68x108,5	68x118,5
Lūkas kārbas iekšējie izmēri (cm)		44,8x64,8	54,8x84,8	54,8x114,8	64,8x74,8	64,8x84,8	64,8x104,8	64,8x114,8
Aizvērtu kāpnu augstums (cm)	K	46						
Maks. atvēršanas attālums (cm)	R	170–180						
Darba attālums (cm)	C	165–130						
Lūkas kārbas augstums (cm)		14						

PAKĀPIENU IZMĒRI

Pakāpiena garums (cm)	E	30	32	40
Pakāpiena platums (cm)		8		
Attālums starp pakāpieniem (cm)		25–30		
Pakāpiena biezums (cm)		10		
Saderība ar pakāpieniem LSS		LSS-30	LSS-32	LSS-40

BĒNIŅU KĀPNU LSF MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri griestos (cm)	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Telpas augstums (cm)	270–300						
Preces kods	860101	860123	860126	860132	860133	860135	860136
Cenas EUR ar PVN	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Cenas EUR bez PVN	512,40	512,40	512,40	512,40	512,40	512,40	512,40

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

Saisinot kāpnes par 1 pakāpienu (9 pakāpieni)	Kāpnu standarta garums (10 pakāpieni)	Pagarinot kāpnes par 1 pakāpienu (11 pakāpieni)*
240	270	300
Kāpnu standarta izmēri, kā arī tabulā nenorāditie izmēri, ir identiski kāpnu izmēriem, kuras paredzētas telpām ar maks. augstumu 250–280 cm		
165	170	180
100	130	120

Preces kods	860201	860202	860203
Pakāpiens*	LSS-30	LSS-32	LSS-40
Atvēruma platums (cm)	50	60	70
Cenas EUR ar PVN	42,00		
Cenas EUR bez PVN	34,71		

* pasūtot pakāpienu LSS, lūdzam norādīt bēniņu kāpnu izmēru

KOKA
LŪKA

SIENAS LŪKA

DWK

Izbūvējot mansarda telpas, it īpaši mājās ar divslīpu jumtu, bieži vien zem jumta plaknēm izveidojas nelielas, grūti izmantojamās telpas. Šādas nišas, iebūvējot starpsienu, vislietderīgāk izmantot kā noliktavas vai paligtelpas. Lai piekļūtu šīm telpām, lielisks risinājums ir sienas lūkas DWK. Lūkas kārba izgatavota no priedes koka. Siltumizolējošas 3.6 cm biezās durtiņas ($U=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$) ir apšūtas ar baltu preskartonu. Durtiņas ir atveramas uz sāniem un, mainot eņģu novietojumu, tās var atvērt vai nu uz labo, vai kreiso pusī. Sienas lūkas komplektā ir arī 3.5 cm platas priedes koka apdares līstes.

Apdares līstes,
3.5 cm platas.

Universālais rokturis
ar slēdziņi.

Gumijas blīvējums
pa perimetru.

$U=1,1^*$
 $\text{W/m}^2\text{K}$

* ražotāja aprēķini




apdares līstes


Tehniskie dati:

siltuma caurlaidības koeficents vērtnei $U = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
siltumizolācijas slāņa biezums 3 cm

pilnībā nokomplektētas,
sagatavotas ātrai montāžai sienā



SIENAS LŪKAS DWK ZĪMĒJUMI



SIENAS LŪKU IZMĒRI

Atvēruma izmēri (cm)	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Aplodas ārejēje izmēri (cm)	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Aplodas iekšējie izmēri (cm)	MxN	48x73	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Aplodas platumis (cm)	S					9		
Aplodas biezums (cm)	z					2,7		

SIENAS LŪKU DWK MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri (cm)	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Preces kods	869900	869922	869924	869925	869933	869934	869935
Cenas EUR ar PVN	74,00	76,00	78,00	80,00	78,00	80,00	83,00
Cenas EUR bez PVN	61,16	62,81	64,46	66,12	64,46	66,12	68,60

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām
Sienas lūkas ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

KOKA
LŪKA


SUPERTERMOIZOLĒJOŠA SIENAS LŪKA



DWT
SUPER-
TERMOIZOLĒJOŠA

Supertermoizolējošo sienas lūku **DWT** var lieliski izmantot divslīpu jumtu nišu pārveidošanai par noliktavu telpām vai citām paligtelpām. Sienas lūka nodrošina labu siltumizolācijas barjeru (siltuma caurlaidības koeficients **U=0,6 W/m²K**).

Durtījas ir atveramas uz sāniem un, mainot eņģu novietojumu, tās var atvērt vai nu uz labo, vai kreiso pusī. Sienas lūkas komplektā ietilpst arī priedes koka apdares līstes.




4
KLASE*
EN12207

U=0,6*
W/m²K

* ražotāja aprēķini



apdares līstes




Tehniskie dati:

siltuma caurlaidības koeficents vērtnei **U = 0,6 W/m²K***
siltumizolācijas slāņa biezums **6 cm**

pilnībā nokomplektētas,
sagatavotas ātrai montāžai sienā



SIENAS LŪKAS DWT ZĪMĒJUMI



SIENAS LŪKU IZMĒRI

Atvēruma izmēri (cm)	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Aplodas ārejēje izmēri (cm)	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Aplodas ikšķeļe izmēri (cm)	MxN	48x73	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Aplodas platums (cm)	S					9		
Aplodas biezums (cm)	Z						2,7	

SIENAS LŪKU DWT MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri (cm)	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Preces kods	869600	869622	869624	869625	869633	869634	869635
Cenas EUR ar PVN	111,00	113,00	115,00	117,00	115,00	117,00	119,00
Cenas EUR bez PVN	91,74	93,39	95,04	96,69	95,04	96,69	98,35

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām
Sienas lūkas DWT ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

KOKA
LŪKA

UGUNSDROŠA SIENAS LŪKA




Ugunsdrošo sienas lūku **DWF** izmanto jumta nišu pārveidošanai par noliktavu telpām vai citām palīgtelpām. Sienas lūka nodrošina augsta līmeņa ugunsdrošību tās abās pusēs (El₁45/ El₂45- ugunsdrošības klasifikācija atbilstoši normai EN 13501-2). Sienas lūka no abām pusēm ir balta, 6,6 cm biezais lūkas vāks nodrošina labu siltumizolāciju (siltuma caurlaidības koeficients **U=0,64 W/m²K***). Durtīnas ir atveramas uz sāniem un, mainot eņģu novietojumu, tās var atvērt vai nu uz labo, vai kreiso pusī. Sienas lūkas komplektā ietilpst arī priedes koka apdares līstes.

4
KLASE^{*}
EN12207

EN 13501-2
El₁45


U=0,64*
W/m²K



Universālais rokturis ar slēdzienu
nodrošina labu blīvējumu.

Gumijas blīvējums pa
perimetru garantē
hermētiskumu.

* ražotāja aprēķini



apdares līstes




pilnībā nokomplektētas,
sagatavotas ātrai montāzai sienā



Tehniskie dati:
siltuma caurlaidības koeficents vērtnei U = 0,64 W/m²K*
ugunsdrošības klase El₁/El₂=45 minūtes
siltumizolācijas slāņa biezums 6 cm

SIENAS LŪKAS DWF ZĪMĒJUMI



SIENAS LŪKU IZMĒRI

Atvēruma izmēri (cm)	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Aplodas ārejēje izmēri (cm)	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Aplodas iekšējie izmēri (cm)	MxN	48x73	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Aplodas platums (cm)	S					9		
Aplodas biezums (cm)	Z					2,7		

SIENAS LŪKU DWF MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Atvēruma izmēri (cm)	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Preces kods	869800	869822	869824	869825	869833	869834	869835
Cenas EUR ar PVN	174,00	176,00	181,00	183,00	181,00	183,00	187,00
Cenas EUR bez PVN	143,80	145,45	149,59	151,24	149,59	151,24	154,55

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Sienas lūkas DWF ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

STACIONĀRĀS KĀPNES

STACIONĀRĀS KĀPNES

ir piemērotas telpām, kurās ir maz vietas, bet kāpnes ir paredzētas pastāvīgai izmantošanai. Tās ir īpaši piemērotas dārza mājiņām, nelielām vasaras mājām, kā arī mezonīna stāvu gadījumā.

Šīs kāpnes ir drošas, vienkāršas un ērtas risinājums.

STACIONĀRĀS KĀPNES



MSP Pivot

VIETAS EKONOMIJA

VIETAS EKONOMIJA

Kāpnes ir izstrādātas tā, lai to lietošana būtu ērta un komfortabla. To mazie izmēri ļauj kāpnes izmantot nelielās telpās.



VIETAS EKONOMIJA

VIEGLA MONTĀŽA

VIEGLA MONTĀŽA

Stacionāro kāpņu uzstādišana ir ļoti vienkārša un neaizņem daudz laika.

GARANTUA GARANTIJ

GARANTIJA

FAKRO stacionāro kāpņu garantija ir 3 gadi.

GARANTIJA



MSU Universal



MSA Altero




MSS Superior



MSW Winder

STACIONĀRĀS KĀPNES

Pieslienamās kāpnes **MSP Pivot**, pateicoties to speciālajai konstrukcijai un ražošanā izmantotā egles koka nelielajam svaram, pēc lietošanas var ērti salocīt un nolikt. Tad kāpņu aizņemto laukumu var izmantot citiem mērķiem. Lai palielinātu kāpņu lietošanas komfortu un drošību, to komplektācijā ietilpst margas, kuras var uzstādīt pēc vajadzības kāpņu kreisajā vai labajā pusē.



sagatavotas krāsošanai



viegli pielāgot telpas augstumam



montāžas piederumu komplekts

Tehniskie dati:


maksimālais svars 160 kg
kāpņu slīpuma leņķis 70°

pirms kāpņu uzstādīšanas tās ir nepieciešams nokomplektēt



3 gadu garantija

KĀPŅU MSP ZĪMĒJUMI



KĀPŅU MSP IZMĒRI

Izmērs		55 cm
Maksimālais telpas augstums (cm)	H	300
Kāpņu augstums kopā ar margām (cm)	H1	364
Salocītu kāpņu augstums kopā ar margām (cm)	H2	378
Minimālie atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	60x90
Darba izmērs (cm)	C	118
Darba izmērs kopā ar margām (cm)	R	118
Salocītu kāpņu izmērs (cm)	R1	35
Kāpņu platumis (cm)	W	59
Pakāpienu skaits (gab.)		11
Attālums starp pakāpieniem (cm)	G	25
Pakāpiena biezums (cm)	Z	2,7
Pakāpiena garums (cm)	E	50
Pakāpiena platumis (cm)	S	10
Kāpņu slīpuma leņķis (°)		70

STACIONĀRO KĀPŅU MSP MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Izmērs	55 cm
Preces kods	869742
Cenas EUR ar PVN	174,00
Cenas EUR bez PVN	143,80

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām.

Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.

STACIONĀRĀS KĀPNES

jaunums!

MSP-W
MSP-C
PIVOT

Pieslienamās kāpnes **MSP-W** un **MSP-C** ir pārbaudīta MSP Pivot kāpņu versija, kas pieejama divās krāsās - **baltā (MSP-W)** un **melnā (MSP-C)**. Kāpnes pieejamas ar pabeigu apdarī un tām nav nepieciešama krāsošana. Lai paugstīnātu kāpņu lietošanas komfortu un drošību, tās ir apriktas ar neslidošiem pakāpieniem un margām, kuras var uzstādīt pēc vajadzības kreisajā vai labajā pusē.



Patenta saņemšanai
pieteiktais mehānisms
jaud kompakti salocīt un
nolikt kāpnes, kad tās
netiek lietotas.

MSP-W

MSP-C



Kāpņu komplektācijā
ietilpst margas, kuras var
uzstādīt kāpņu kreisajā
vai labajā pusē.



Izturīgs pakāpienu
savienojums ar
kāpņu sānu malām,
izmantojot skrūves,
kuras ietilpst montāžas
piederumu komplektā.



neslidoši pakāpieni



vienu reizi krāsotas



viegli pielāgot telpas
augstumam



montāžas piederumu
komplekts

Tehniskie dati:


maksimālais svars 160 kg
kāpņu slīpuma leņķis 70°

pirms kāpņu uzstādīšanas tās ir
nepieciešams nokomplektēt



3 gadu
garantija

KĀPNU MSP-W, MSP-C PIVOT ZĪMĒJUMI



KĀPNU MSP-W, MSP-C IZMĒRI

Izmērs		55 cm
Maksimālais telpas augstums (cm)	H	300
Minimālie telpas augstums (cm)	H Min.	200
Kāpnu augstums kopā ar margām (cm)	H1	364
Salocītu kāpnu augstums kopā ar margām (cm)	H2	378
Minimālie atvēruma izmēri grieostos (cm)	AxB	60x90
Darba izmērs (cm)	C	118
Darba izmērs kopā ar margām (cm)	R	118
Salocītu kāpnu izmērs (cm)	R1	35
Kāpnu platums (cm)	W	59
Pakāpienu skaits (gab.)		11
Attālums starp pakāpieniem (cm)	G	25
Pakāpiena biezums (cm)	Z	2,7
Pakāpiena garums (cm)	E	50
Pakāpiena platums (cm)	S	10
Kāpnu slīpuma leņķis (°)		70

Kāpnu MSP-W cena

Preces kods	869794
Cenas EUR ar PVN	235,00
Cenas EUR bez PVN	194,21

Kāpnu MSP-C cena

Preces kods	869795
Cenas EUR ar PVN	235,00
Cenas EUR bez PVN	194,21

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām
Kāpnes ir pieejamas tikai norādītajos izmēros.



STACIONĀRĀS KĀPNES

MSU
UNIVERSAL

Stacionārās kāpnes **MSU Universal** izgatavotas no masīva egles koka. Pakāpienu platums un novietojums, kā arī izvēlētais kāpņu slīpums ļauj ērti un droši pārvietoties pa tām. Kāpnes var izmantot gan kā ilgtermiņa risinājumu privātmājās, vasarnīcās un dzīvošķos, gan kā pagaidu variantu vietās, kur kāpnes ir nepieciešamas biežai lietošanai. Kāpnes var aprikuot ar margu, kuru ir iespējams uzstādīt kā kāpņu labajā, tā kreisajā pusē.



Izturīgs pakāpienu savienojums ar kāpņu sānu malām.



Kāpņu margas MXH var uzstādīt kā kāpņu labajā, tā kreisajā pusē. Tās ir papildu piederums, kurš neietilpst kāpņu komplektācijā.



sagatavotas krāsošanai



kāpnes var aprikuot ar margām MXH



viegli pielāgot telpas augstumam



montāžas piederumu komplekts

Tehniskie dati:


maksimālais svars 160 kg
kāpņu slīpuma leņķis 55°

pirms kāpņu uzstādīšanas tās ir nepieciešams nokomplektēt



3 gadu garantija

KĀPŅU MSU ZĪMĒJUMI



KĀPŅU MSU IZMĒRI

Izmērs		65cm
Maksimālais telpas augstums (cm)	H	290
Kāpņu augstums kopā ar margām (cm)	H1	364
Minimālie atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	70x140
Darba izmērs (cm)	C	192
Darba izmērs kopā ar margām (cm)	R	207
Kāpņu platums (cm)	W	65
Pakāpienu skaits (gab.)		13
Attālums starp pakāpieniem (cm)	G	21
Pakāpiena biezums (cm)	Z	2,7
Pakāpiena garums (cm)	E	60
Pakāpiena platums (cm)	S	14
Kāpņu slīpuma leņķis (°)		55

STACIONĀRO KĀPŅU MSU MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Izmērs	65 cm
Preces kods	66810
Cenas EUR ar PVN	208,00
Cenas EUR bez PVN	171,90

MARGU MXH CENA

Preces kods	62028
Cenas EUR ar PVN	63,00
Cenas EUR bez PVN	52,07

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām


Kāpnes ir pieejamas tikai norāditajos izmēros.



STACIONĀRĀS KĀPNES

**MSA
ALTERO**

Kāpņu **MSA Altero** pakāpienu platākā daļa ir izvietota pamīšus gan kāpņu labajā, gan kreisajā pusē. Pateicoties šādam pakāpienu novietojumam, ir panākts optimāls kāpņu lietošanas komforts. Šīs kāpnes ir īpaši piemērotas tad, ja kāpņu novietošanai var atvēlēt nelielu grīdas laukumu vai arī, ja grieostos ir neliels atvērums, kurš ierobežo telpu virs kāpņiem. Kāpņu komplektā neietilpst marga MXH-A, to var iegādāties atsevišķi un uzstādīt kā kāpņu labajā, tā kreisajā pusē.



sagatavotas krāsošanai



kāpnes var aprīkot ar
margām MXH-A



viegli pielāgot telpas
augstumam



montāžas piederumu
komplekts

Tehniskie dati:


maksimālais svars 160 kg
kāpņu slīpuma leņķis 65°

pirms kāpņu uzstādīšanas tās ir
nepieciešams nokomplektēt



3 gadu
garantija

KĀPŅU MSA ZĪMĒJUMI



KĀPŅU MSA IZMĒRI

Izmērs		60 cm
Maksimālais telpas augstums (cm)	H	300
Kāpņu augstums kopā ar margām (cm)	H1	385
Minimālie atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	64x113
Darba izmērs (cm)	C	144
Darba izmērs kopā ar margām (cm)	R	144
Kāpņu platums (cm)	W	63
Pakāpienu skaits (gab.)		14
Attālums starp pakāpieniem (cm)	G	20
Pakāpiena biezums (cm)	Z	2,7
Pakāpiena garums (cm)	E	55
Pakāpiena platums (cm)	S	18/11
Kāpņu slīpuma leņķis (°)		65

STACIONĀRO KĀPŅU MSA MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Izmērs	60 cm
Preces kods	869743
Cenas EUR ar PVN	227,00
Cenas EUR bez PVN	187,60

MARGU MXH-A CENA

Preces kods	869747
Cenas EUR ar PVN	55,00
Cenas EUR bez PVN	45,45


pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām
Kāpnes ir pieejamas tikai norādītojtos izmēros.



STACIONĀRĀS KĀPNES

MSS
SUPERIOR

Stacionāro kāpņu **MSS Superior** konstrukcija nodrošina vislielāko kāpņu lietošanas komfortu. Lai to panāktu, kāpņu pakāpieni ir platāki un garāki, tāpat kāpņu slīpuma leņķis ir saīdzinoši neliels. Kāpnes ir izgatavotas no egleš koka un sagatavotas apstrādei (krāsošanai vai lakošanai). Kāpņu komplektā neietilpst marga MXH-S, to var iegādāties atsevišķi un uzstādīt kā kāpņu labajā, tā kreisajā pusē.



sagatavotas krāsošanai



kāpnes var aprīkot ar
margām MXH-S



viegli pielāgot telpas
augstumam



montāžas piederumu
komplekts

Tehniskie dati:


maksimālais svars 160 kg
kāpņu slīpuma leņķis 53°

pirms kāpņu uzstādišanas tās ir
nepieciešams nokomplektēt



3 gadu
garantija

KĀPŅU MSS ZĪMĒJUMI



KĀPŅU MSS IZMĒRI

Izmērs		70 cm
Maksimālais telpas augstums (cm)	H	315
Kāpņu augstums kopā ar margām (cm)	H1	412
Minimālie atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	75x163
Darba izmērs (cm)	C	230
Darba izmērs kopā ar margām (cm)	R	234
Kāpņu platumis (cm)	W	73
Pakāpienu skaits (gab.)		14
Attālums starp pakāpieniem (cm)	G	21
Pakāpiena biezums (cm)	Z	2,7
Pakāpiena garums (cm)	E	65
Pakāpiena platumis (cm)	S	19
Kāpņu slīpuma leņķis (°)		53

STACIONĀRO KĀPŅU MSS MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENAS

Izmērs	70 cm
Preces kods	869744
Cenas EUR ar PVN	236,00
Cenas EUR bez PVN	195,04

MARGU MXH-S CENA

Preces kods	869748
Cenas EUR ar PVN	62,00
Cenas EUR bez PVN	51,24

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Kāpnes ir pieejamas tikai norādīto izmēros.



KĀPNU STŪRIS MSW STACIONĀRAJĀM KĀPNĒM MSS

MSW-L

MSW-R
WINDER



Izturīgs pakāpienu savienojums ar kāpņu sānu malām, izmantojot skrūves, kuras ietilpst montāžas piederumu komplektā.



Kāpnes MSS ar kreiso kāpņu stūri MSW-L



Kāpnes MSS ar labo kāpņu stūri MSW-R



sagatavotas krāsošanai



iespējams izmantot piederumus



viegli pielāgot telpas augstumam



montāžas piederumu komplekts

Tehniskie dati:


**maksimālais svars 160 kg
kāpņu slīpuma leņķis 53°**

pirms kāpņu uzstādīšanas tās ir nepieciešams nokomplektēt



3 gadu garantija

KĀPNU STŪRA MSV ZĪMĒJUMI



KĀPNU STŪRA KOPĀ AR KĀPNĒM MSS IZMĒRI

Izmērs		70 cm
Maksimālais telpas augstums (cm)	H	357
Kāpnu augstums kopā ar margām (cm)	H1	454
Minimālie atvēruma izmēri griestos (cm)	AxB	75x163
Darba izmērs (cm)	C	279
Darba izmērs kopā ar margām (cm)	R	279
Kāpnu platumis (cm)	W	73
Pakāpienu skaits (gab.)		16
Attālums starp pakāpieniem (cm)	G	21
Pakāpiena biezums (cm)	Z	2,7
Pakāpiena garums (cm)	E	65
Pakāpiena platumis (cm)	S	19
Kāpnu slīpuma leņķis (°)		53

KĀPNU STŪRA MSW CENAS

Nosaukums	MSW-L	MSW-R
Preces kods	869745	869746
Cenas EUR ar PVN	150,00	150,00
Cenas EUR bez PVN	123,97	123,97

KĀPNU MSS + MSW-L CENAS

Nosaukums	MSS	MSW-L
Preces kods	869744	869745
Cenas EUR ar PVN	236,0	150,00
Cenas EUR bez PVN	195,04	123,97

KĀPNU MSS + MSW-R CENAS

Nosaukums	MSS	MSW-R
Preces kods	869744	869746
Cenas EUR ar PVN	236,0	150,00
Cenas EUR bez PVN	195,04	123,97

MARGU MXH-S CENA

Nosaukums	MXH-S
Preces kods	869748
Cenas EUR ar PVN	62,00
Cenas EUR bez PVN	51,24

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

KĀPŅU BARJERA LXB-U

Kāpņu barjera ir izgatavota no priedes koka. Tā norobežo lūkas atvērumu bēniņu telpā, padarot drošāku bēniņu kāpņu izmantošanu. Ar stiprinājumu palīdzību to montē uz bēniņu gridas un ar metāla atsaitēm pastiprina tās stabilitāti. Barjeras izmērs ir pielāgots atbilstoši lielākās bēniņu lūkas izmēram – 86 x 140 cm un to var izmantot visu mazāko izmēru lūkam bez papildus starpstiprinājumiem.



Kāpņu barjera LXB-U	Paredzēta kāpnēm
	visiem FAKRO bēniņu kāpņu modeļiem
Standarta izmēri (cm)	86 x 140
Nestandarta izmēri (cm)	kāpnēm, kuru izmērs ir < 86x140cm, izmanto standarta izmēra barjeru
Barjeras augstums (cm)	110

Preces kods	80AZ04
Cenas EUR ar PVN	61,00
Cenas EUR bez PVN	50,41

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

MONTĀŽAS KRONŠTEINI LXK

Izmantojot montāžas kronšteinus, lūku var ātri un precīzi novietot vienā līmenī ar telpas griešiem. Tos pieskrūvējot lūkas kābas stūros, tiek panākta arī lielākā kābas stabilitāte un ir mazāk iespēju, ka montāžas laikā var mainīties kābas diagonālie attālumi.




Montāžas kronšteini LXK	Paredzēti kāpnēm										
	LWS Smart	LWK Komfort	LWL	LTK Energy	LWT	LWT Passive House	LWF 45	LDK	LMS	LMK	LMP
Maksimālais starpstāvu pārseguma augstums (cm)	35		39		43			35		39	

Preces kods	62085
Cenas EUR ar PVN	24,00
Cenas EUR bez PVN	19,83

pasākumā piedāvājumā

PAPILDUS PAKĀPIENS LXT

Papildus pakāpiena izmantošana atvieglo nokļūšanu bēniņos un palielina bēniņu kāpņu lietošanas drošību un komfortu. Standartā papildus pakāpienu LXT uzstāda starp pēdējo kāpņu pakāpienu un bēniņu grīdu. To ieteicams izmantot, ja uz bēniņu kāpņu lūkas ir uzstādīta virslūķa vai arī, ja griestu konstrukcija ir ļoti bieza.



Papildus pakāpiens LXT	Paredzēts kāpnēm						
	LWS/LWK Plus (izmēram 55x111cm)	LWL Lux (izmēram 60x...cm)	LWS/LWK Plus (izņemot 55x111cm)	LWL Lux (izņemot 60x...cm)	LWT Plus	LMS	LMK
	LXT280				LXT300		
Ārejais pakāpiena platumis [cm]	34				38		

	LXT280	LXT300
Preces kods	62058	62059
Cenas EUR ar PVN	35,00	
Cenas EUR bez PVN	28,93	

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

APDARES LĪSTES

Apdares līstes ir paredzētas giestu un kāpņu lūkas savienojuma vietas nosegšanai. Līstes izgatavo no priedes koksnes dabīgā tonī (LXL-P) vai baltā tonī (LXL-W), vai no plastikāta (līstes LXL-PVC). To piestiprināšana ir ātra un ērta un rada kāpnēm estētisku un pabeigtu izskatu. Līstes LXL-PVC ir baltā tonī* un tās domātas bēniņu kāpnēm, kuras izgatavotas, sākot no 2010. gada marta (izņemot kāpnes LWF). To montāžai nevajag izmantot naglas.

Apdares līstes LXL-P/-W	Paredzētas kāpnēm									
	LWS Smart	LWK Komfort	LWL	LTK Energy	LWT	LWF45	LDK	LMS	LMK	LMF45
Standarta izmēri [cm]	70x140 vai 86x144									
Nestandarta izmēri	1. Kāpnēm ar mazāku lūkas izmēru par 70x140cm apdares līstes samazina līdz vajadzīgajam izmēram. 2. Kāpnēm ar lielāku lūkas izmēru par 70x140cm apdares līstes izgatavo atbilstoši konkrētajiem izmēriem. Izdarot pasūtījumu, jānorāda kāpņu lūkas izmēri.									
Līstes biezums [cm]	1									
Līstes platumis [cm]	3,5									
Maksimālais spraugas platumis, kuru var nosegt ar apdares līstēm [cm]	2,5									

Apdares līstes LXL-PVC	Paredzētas kāpnēm									
	LWS Smart	LWK Komfort	LWL	LTK Energy	LWT	LWF45	LDK	LMS	LMK	LMF45
Standarta izmēri [cm]	60/70x120 vai 86x140 vai 86x144									
Nestandarta izmēri	1. Kāpnēm ar mazāku lūkas izmēru par 86x140cm apdares līstes samazina līdz vajadzīgajam izmēram.									
Līstes biezums [cm]	1									
Līstes platumis [cm]	3,3									
Maksimālais spraugas platumis, kuru var nosegt ar apdares līstēm [cm]	2,4									

	LXL-P		LXL-W		LXL-PVC				
	70x140	86x144	70x140	60x120	70x120	86x140	86x144		
Preces kods	62087	80AZ52	62088	62082	62083	62084	80AZ56		
Cenas EUR ar PVN		17,00				17,00			
Cenas EUR bez PVN		14,05				14,05			

 pastāvīgā piedāvājumā

* LXL-PVC līstēm tonis var nedaudz atšķirties no lūkas vāka toņa un stūru toņa



PAPILDRĀMIS

Papildrāmi izgatavo no priedes koka un tas ir paredzēts uzstādīšanai virs kāpņu lūkas rāmja, lai nosegtu atvērumu starpstāvu pārsegumā. Papildrāmi nepieciešams izmantot arī kāpņu lūkas kārbas augstuma palīelināšanai, ja kāpņu lūkas augstums ir nepietiekams virslūkas uzstādīšanai. Šāda nepieciešamība ir četrdaļīgajām LWS un LWK bēniņu kāpnēm, kā arī sabidāmajām metāla bēniņu kāpnēm LST un LSZ.



PAPILDRĀMIS LXN	Paredzētas kāpnēm																	
	LWS Smart	LWK Komfort	LWZ Plus	LWL	LTK Energy	LWT	LWF45	LDK	LMS	LMK	LML	LMF	LST	LSZ				
Papildrāmja augstums [cm]	10																	
Nestandarta papildrāmja augstums [cm]	20																	
Papildrāmja LXN izmēri [cm]	51x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	86x130
Preces kods	862300	862320	862321	862322	862307	862306	862304	862301	862302	862303	862332	862317	862316	862314	862311	862312	862313	862396
Cenas EUR ar PVN	58,00	66,00	66,00	64,00	60,00	60,00	60,00	64,00	73,00	81,00	64,00	64,00	66,00	66,00	68,00	77,00	87,00	87,00
Cenas EUR bez PVN	47,93	54,55	54,55	52,89	49,59	49,59	49,59	52,89	60,33	66,94	52,89	52,89	54,55	54,55	56,20	63,64	71,90	71,90

 pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

Pasūtīt nestandarta izmēru papildrāmi, lūdzam norādīt bēniņu kāpņu izmērus. Papildrāmīs tiks izgatavoti kāpņu lūkas izmēriem. Nestandarta pasūtījumiem cena tiek apreķināta individuāli.

KĀPŅU PĒDAS LXS

Kāpņu pēdas izgatavo no brūna plastikāta. Tās nostiprina kāpņu apakšējā galā pēc to pielāgošanas telpas augstumam kā noslēdzošos elementus. Kāpņu pēdas pasargā grīdas segumu no mehāniķiem bojājumiem un palielina kāpņu stabilitāti. Tās rada kāpnēm estētisku un pabeigtu izskatu. Kāpņu pēdas var izmantot visām bēniņu kāpnēm ar koka pakāpieniem (izņemot četrdaļīgās kāpnes un LDK kāpnes).



Preces kods	62027
Cenas EUR ar PVN	6,00
Cenas EUR bez PVN	4,96

pasāvīgā piedāvājumā

KĀPŅU ROKTURIS LXH

Rokturis atvieglo pārvietošanos pa kāpnēm. Tas ir izgatavots no metāla un nokrāsots sarkanā krāsā. Rokturi var piestiprināt tikai kāpņu augšējam posmam. Tabulā redzamā informācija palīdzēs Jums izvēlēties vajadzīgo rokturi.



Kāpņu rokturis LXH	Paredzēts kāpnēm		
	LWS Smart, LWK Komfort, LWZ Plus, LTK Energy, LWT, LWF 45, LMS, LMK, LMF45 *	LDK	LXH 75/16
Rokturi piestiprināts pie kāpņu augšējā posma	LXH *50/13	LXH *75/13	LXH 75/16
Preces kods	80AZ24	80AZ18	62065
Cenas EUR ar PVN	22,00		
Cenas EUR bez PVN	18,18		

* rokturi LXH 50/13 izmanto kāpnēm, kuru kārbas garums ir līdz 100 cm; kāpnēm ar lielāku kārbas garumu izmanto rokturi LXH 75/13

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

IZOLĀCIJAS KOMPLEKTS LXD

Izolācijas komplektu izmanto, lai ātri un pareizi izveidotu bēniņu kāpņu kārbas izolāciju, kuru uzstāda montāžas atverē. Izolācijas komplektu ir svarīgi izmantot energoefektīvu ēku un „pasīvo māju” būvniecībā. Komplektā ietilpst tvaika barje-ra, izolācijas materiāls no aitas vilnas un pieslēgums no elpojošas membrānas.



IZOLĀCIJAS KOMPLEKTS LXD	Paredzēts kāpnēm						
	LWS Smart	LWK Komfort	LWL	LTK Energy	LWT	LDK	LMS
Standarta izmēri [cm]	60/70x120 vai 86x140						
Nestandarda izmēri [cm]	Kāpnēm, kuru izmērs ir mazāks par 86x140 cm, iesakām izmantot standarta izolācijas komplektu.						
Papildhārnja LXX izmēri [cm]	60x120	70x120	86x140				
Preces kods	80AZ13	80AZ14	80AZ15				
Cenas EUR ar PVN	35,00	35,00	46,00				
Cenas EUR bez PVN	28,93	28,93	38,02				

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

VIRSLŪKA LXW

Izmantojot virslūku, ir iespējams būtiski uzlabot bēniņu kāpņu siltumizolāciju, kā arī novērst to pārklašanos ar putekļiem. Virslūku uzstādā tieši uz bēniņu kāpņu lūkas. To veido 20 cm augsta kārba un 3.6 cm biezis, siltumizolējošs lūkas vāks, kurš veras uz sāniem. Atvērtu vāku vertikālā stāvoklī notur amortizators, vāka aizvēršanai kalpo tā sānu malā novietotais rokturis. Starp lūkas kārbu un vāku atrodas blīvgumija.




Virslūka LXW	Paredzēta kāpnēm													
	LWS Smart	LWK Komfort	LWZ Plus	LWL	LTK Energy	LWT	LWF45	LMS	LMK	LML	LMF	LST	LSZ	
Maksimālais starpstāvu pārseguma augstums, kurā var uzstādīt virslūku [cm]	31 vai 41, ja izmanto papildrāmi, 4-dalīgajām kāpnēm LWK un LWS jaizmanto papildrāmis LXN	31 vai 41, ja izmanto papildrāmi		39 vai 49, ja izmanto papildrāmi		31 vai 41, ja izmanto papildrāmi	59 vai 69, ja izmanto papildrāmi	33 vai 43, ja izmanto papildrāmi		41 – nepieciešams izmantot papildrāmi				
Virslūkas kābas augstums (cm)	20													

Virslūkas izmēri LXW (cm)	51x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	86x130
Preces kods	862200	862220	862221	862222	862207	862206	862204	862201	862202	862203	862232	862217	862216	862214	862211	862212	862213	862296
Cenas EUR ar PVN	150,00	159,00	159,00	157,00	151,00	151,00	151,00	155,00	163,00	165,00	157,00	157,00	159,00	159,00	159,00	163,00	165,00	165,00
Cenas EUR bez PVN	123,97	131,40	131,40	129,75	124,79	124,79	124,79	128,10	134,71	136,36	129,75	129,75	131,40	131,40	131,40	134,71	136,36	136,36

pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām
Pasūtot nestandarda izmēru virslūku, lūdzam norādīt bēniņu kāpņu izmērus. Virslūka tiks izgatavota atbilstoši kāpņu lūkas izmēriem. Nestandarda pasūtījumiem cena tiek aprēķināta individuāli.

ROKTURIS LXZ

Ar roktura LXZ palīdzību iespējams virslūku LXW aizvērt no bēniņu telpas puses, piemēram, jumta renovācijas darbu laikā.



Preces kods	80AZ01
Cenas EUR ar PVN	22,00
Cenas EUR bez PVN	18,18


pasūtījuma izpildes laiks līdz 4 nedēļām

PIEEJAMIE PAPILDUS PIEDERUMI

	LWS Smart	LWK Komfort	LWZ Plus	LWL	LTK Energy	LWT	LWF 45	LDK	LMS	LMK	LML	LMP	LMF	LMF 45	LST	LSZ	LSF
LXB-U KĀPNĒU BARJERA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LXH KĀPNĒU ROKTURIS	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	
LXK MONTĀŽAS KRONŠTEINI	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	
LXL APDARES LĪSTES	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	
LXL-PVC APDARES LĪSTES	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	
LXS KĀPNĒU PĒDAS tikai 3-dalīgajām kāpnēm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LXN PAPILDĀMIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓	✓	
LXW VIRSLŪKA	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓**	✓*	✓*	
LXT PAPILDUS PAKĀPIENS	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	
LXD IZOLĀCIJAS KOMPLEKTS	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	

* Kāpnēm ar 4 posmiem un sabidāmajām kāpnēm ar metāla pakāpieniem pirms virslūkas LXW montāžas nepieciešams uzstādīt papildāmi LXN

** Kāpnes būs pieejamas 2018. gada otrajā pusgadā



 **FAKRO®**

FAKRO pārstāvniecība Latvijā
Tālrunis: 67969260
e-pasts: info@kronmat.lv

www.fakro.lv