

Kāpņu raksturojums

Bēniņu kāpnes OLE basic ir salokāmas un sastāv no trīs daļām.

Kāpnes tiek piegādātas pilnībā nokomplektētas, un pirms uzstādīšanas nav nepieciešami papildus sagatavošanas darbi.

Kāpnes paredzētas uzstādīšanai telpās, kuru max. augstums ir 280 cm.

Kāpņu lūkas kārba:

Kāpņu lūkas kārba ir izgatavota no priedes koka un tās augstums ir 14 cm.

Kārbas apakšējā daļā pa perimetru ir iefrēzēta blīvgumija, kura nodrošina hermētiskumu starp kāpņu lūkas vāku un kārbu.

Kārbas stūros tās stabilitātei ir iestrādāti metāla leņķi, kuri kalpo arī kā atsperu atbalsts.

Kāpņu lūkas vāks:

Termoizolējošais 3.6 cm biežais kāpņu lūkas vāks, no abām pusēm ir apšūts ar baltu preskartonu. Vāka atvēršanai izmanto apkalpes stieni.

Kāpnes:

Kāpņu pakāpieni ir izgatavoti no priedes koka, papildus drošībai pakāpienos ir iefrēzētas rievas, kas pasargā no slīdēšanas.

Tehniskais raksturojums:

Maksimālais svars	150 kg
Kāpņu platums	38 cm
Pakāpiena platums	8 cm
Pakāpiena garums	34 cm
Attālums starp pakāpieniem	25 cm
Lūkas kārbas augstums	14 cm
Siltuma izolācijas slāņa biezums	3 cm
Siltuma caurlaidības koeficients*	1.13 W/m ² K

* ražotāja iekšējās pārbaudes

Garantija: 2 gadi

Bēniņu kāpnes OptiStep OLE Basic



Bēniņu kāpņu OLE mazumtirdzniecības cenas:

Produkts	Kods	EAN kods	Cena EUR ar PVN 21%	Cena EUR bez PVN	Lūkas kārbas ārējie izmēri cm	Kāpņu neto svars kg
OptiStep OLE basic mini 60x94/280	869C07	5901827967666	122.00	100.83	60*94	26.0
OptiStep OLE basic mini 70x94/280	869C17	5901827967680	128.00	105.79	70*94	24.1
OptiStep OLE basic 60x120/280	869C01	5901827967550	92.00	76.03	60*120	22.9
OptiStep OLE basic 70x120/280	869C11	5901827967567	94.00	77.69	70*120	24.5