

Kāpņu raksturojums

Bēniņu kāpnes **OptiStep OLB basic** apvieno augstu kvalitāti un saprātīgu cenu. OLB basic ir koka bēniņu kāpnes ar 20 mm biezu izolācijas slāni. Siltuma caurlaidības koeficients $U = 1.54 \text{ W/m}^2\text{K}$. Bēniņu kāpnēm ir estētiska lūka, kura no abām pusēm apdarināta ar baltu HDF plāksni. Trīsdalīgās salokāmās kāpnes tiek ražotas no priedes koka, tās nodrošina ērtu piekļuvi bēniņiem, taču salocītā veidā neaizņem vietu telpā, kurā tās uzstādītas. **Kāpnes paredzētas uzstādīšanai telpās, kuru max. augstums ir 280 cm.**

Kāpņu lūkas kārba izgatavota no egles koka, aprīkota ar blīvgumiju, tās stūros iestrādāti metāla leņķi, kuri kalpo arī kā atsperu atbalsts.

Kāpņu lūkas vāks no abām pusēm apšūts ar baltām HDF plāksnēm. Izolētā 26mm bieza sendviča veida lūka tiek atvērta ar apkalpes stieņa palīdzību.

Kāpnes ir trīsdalīgas, salokāmas, izgatavotas no priedes koka.

Pakāpieni kāpņu izturības palielināšanai kāpņu sānu malās iestiprināti, izmantojot "bezdelīgas astes" paņēmieni. Lielākai drošībai pakāpienos iefrēzētas rievas, kas pasargā no slīdēšanas.

Tehniskais raksturojums:

Maksimālais svars	150 kg
Kāpņu platums	38 cm
Pakāpiena platums	8 cm
Pakāpiena garums	34 cm
Attālums starp pakāpieniem	25 cm
Lūkas kārbas augstums	14 cm
Siltuma izolācijas slāņa biezums	2 cm
Siltuma caurlaidības koeficients*	1.54 W/m ² K

* ražotāja iekšējās pārbaudes

Garantija: 2 gadi

Bēniņu kāpnes OptiStep OLB Basic



Bēniņu kāpņu OLB mazumtirdzniecības cenas:

Produkts	Kods	EAN kods	Cena EUR ar PVN 21%	Cena EUR bez PVN	Lūkas kārbas ārējie izmēri cm	Kāpņu neto svars kg
OptiStep OLB basic 60x120/280	869241	5900988692417	81.00	66.94	60*120	19.3
OptiStep OLB basic 70x120/280	869243	5900988692431	82.00	67.77	70*120	20.3